



Mayor protección y durabilidad al manipular piezas metálicas voluminosas y pesadas.

TEGERA® 411



Conozca más

PROTECCIÓN AL CORTE (NIVEL F) CON PIEL EN LA PALMA

Guante de protección al corte (nivel F) fabricado con tecnología de resistencia al corte CRF, nylon y elastano. Piel en la palma para mayor protección al manipular piezas metálicas voluminosas y pesadas. Galga 13, sin recubrimiento. Puño de longitud extendida para proteger la muñeca. Soporta calor por contacto hasta 100 °C/212 °F durante 15 segundos.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- El más alto nivel de protección - Muy duradero - Buen agarre - Cómodo	- Resistentes al calor por contacto 100 °C - Extra largos - Palma reforzada



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Contacto con humedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos en el sector del metal, Trabajos de chapa

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Fabricación de vehículos de motor, Fabricación de metales básicos, Construcción, Vidrio, cerámica y materiales de construcción, Fabricación de maquinaria y equipo, Industrias extractivas

TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno

GALGA DEL TEJIDO (GG) 13

MATERIAL DEL FORRO Tecnología CRF®, Hilo de fibra de vidrio, HPPE, Poliéster, Spandex, Hilo de fibra de acero inoxidable

LONGITUD 260-300 mm

DESTREZA 4

COLOR Gris

PARES POR: LOTE/CAJA 6/72

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

ESTILO DE PUÑO Puño de punto largo

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel F de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 37.2N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Poliéster, Hilos de fibra de acero inoxidable, Hilo de fibra de vidrio, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Piel

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43F



EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	411-6	7340118413679
7	411-7	7340118413822
8	411-8	7340118413976
9	411-9	7340118414126
10	411-10	7340118414270
11	411-11	7340118414423

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com