



TEGERA® 465A



Conozca más

PARA UNA GRAN DESTREZA EN TRABAJOS DE PRECISIÓN

Guante fino de protección al corte (D) en tejido galga 18. Ofrece gran destreza para trabajos de precisión. Función de pantalla táctil para usar dispositivos móviles con el guante puesto. Dorso transpirable para mayor confort y alta protección al corte gracias a la tecnología CRF®, en combinación con hilo de fibra de acero inoxidable. Unión del pulgar reforzada para mayor durabilidad. Palma recubierta de PU con acabado liso para ofrecer un buen agarre en superficies secas y ligeramente húmedas.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos
- Extra flexible
- Buen agarre
- Extra cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Válido para pantalla táctil
- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar
- Fino



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Trabajos de chapa, Ingeniería, Transporte, Trabajos en almacén, Trabajos en el sector del metal

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Fabricación de productos de caucho y plástico, Vidrio, cerámica y materiales de construcción, Fabricación de metales básicos, Fabricación de maquinaria y equipo, Fabricación de vehículos de motor, Transporte y logística, Almacenamiento

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 18

MATERIAL DEL FORRO Tecnología CRF®, HPPE, Nylon, Spandex, Hilo de fibra de acero inoxidable

LONGITUD 215-280 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado liso

COLOR Gris

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel D de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 18N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Hilos de fibra de acero inoxidable, Nilón, Poliéster, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Poliuretano

CONFORMIDAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3X42D



CARACTERÍSTICAS



Para pantalla táctil



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
5	465A-5	7340118427737
6	465A-6	7340118428130
7	465A-7	7340118428536
8	465A-8	7340118428932
9	465A-9	7340118429335
10	465A-10	7340118429731
11	465A-11	7340118430133
12	465A-12	7340118430539

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com