



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7776



Conozca más

Guantes de reducción de impactos, totalmente forrado, piel flor de cabra de máxima calidad, estructurado, spandex, nivel D de resistencia al corte, tecnología CRF®, vellón, Cat. II, protección de los nudillos, dedo índice reforzado, color de alta visibilidad, impermeables, para todo tipo de trabajos

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Flexible
- Duradero
- Ajuste excelente

CARACTERÍSTICAS

- Reducción de los impactos
- Color de alta visibilidad
- Dedo índice reforzado
- Dedos con precurvatura
- Con membrana impermeable



EVITA EL RIESGO DE

Evita el riesgo de:, Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos oscuros, Entornos fríos, Entornos húmedos, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Manejo de maquinaria, Construcción

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Extracción de petróleo y gas

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al frío, Guantes de protección al corte, Guantes de reducción de impactos

CATEGORÍA Cat. II

COLECCIÓN Dynamic Strength

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad

MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Spandex

FORRO Totalmente forrado

MATERIAL DEL FORRO Tecnología CRF®, Vellón, HPPE

LONGITUD 235-285 mm

DESTREZA 1

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Estructurado

COLOR Negro

TIPOS DE EMBALAJE Enlazados por hilo

MÉTODO DE CIERRE Cierre adherente

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel D de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 16.8N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Poliéster

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERMEDIOS Poliuretano termoplástico (TPU), HPPE (High performance polyethylene)

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Piel, Poliéster

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2X43DP



EN 511:2006 121



CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte



Forro cálido

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	7776-7	7340118383569
8	7776-8	7340118345345
9	7776-9	7340118345437
10	7776-10	7340118345529
11	7776-11	7340118345611
12	7776-12	7340118345703

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com