



TEGERA® INFINITY 8815R



Conozca más

GUANTE FINO DE NITRILO CON RECUBRIMIENTO DE CORTE F

Guante flexible con la máxima resistencia al corte (nivel F), adecuado para trabajos de precisión. Ultra-ligero gracias a su tejido en galga 18 con tecnología de resistencia al corte CRF® Omni. Palma con recubrimiento en espuma de nitrilo supersuave que proporciona un agarre excelente en superficies secas. Unión de pulgar reforzada para una mayor vida útil. Materiales transpirables para mantenerse cómodo durante todo el día. Amplia gama de tallas para garantizar un ajuste perfecto a todos los usuarios. Respetuoso con la piel, con certificaciones Dermatest y Oeko-Tex. Paquetes comerciales con etiqueta colgante descriptiva para facilitar a los clientes la elección en la tienda.

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Extra flexible
- Duradero
- Buen agarre
- Extra cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Aptos para la manipulación de productos alimentarios
- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar
- Extremadamente fino
- Supersuave



STANDARD
100
SE 14-214
RISE

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Sequedad, Grietas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Edificación y construcción, Carpintería, Ingeniería, Montajes de precisión, Trabajos en el sector del vidrio, Conducción de maquinaria, Manejo de maquinaria, Trabajos en el sector del metal, Trabajos en el sector papeler, Reparaciones, Trabajos de chapa

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Pasta y papel, Fabricación de productos de caucho y plástico, Vidrio, cerámica y materiales de construcción, Fabricación de metales básicos, Fabricación de maquinaria y equipo, Transporte y logística, Suministro de energía eléctrica y gas, Construcción, Almacenamiento, Comercio minorista y mayorista

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

COLECCIÓN Infinity

GALGA DEL TEJIDO (GG) 18

MATERIAL DEL FORRO CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex

LONGITUD 220-270 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo de espuma para mejor agarre

COLOR Gris

TIPOS DE EMBALAJE Etiqueta colgante con ranura euro

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel F de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 31.2N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Nilón, Hilo de fibra de tungsteno, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4X43F



EN 407:2020 X1XXXX



CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	8815R-6	7340118414607
7	8815R-7	7340118414751
8	8815R-8	7340118414904
9	8815R-9	7340118415055
10	8815R-10	7340118415208
11	8815R-11	7340118415352

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com