



Guante tejido de alta visibilidad con recubrimiento de nitrilo y apto para pantalla táctil.

TEGERA® 8820R



Conozca más

MUY DURADERO CON UN AJUSTE PERFECTO

Guante tejido de alta visibilidad para trabajos de precisión en entornos secos y mojados. Flexible, suave y apto para pantalla táctil, lo que garantiza una transición fluida entre tareas sin tener que quitarse el guante. Recubrimiento de espuma de nitrilo para un agarre excepcional. Fabricado en fibra en galga 15 para garantizar el confort durante todo el día. Los paquetes comerciales se suministran con etiquetas colgantes descriptivas que facilitan a los clientes la elección en la tienda.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos - Flexible - Muy duradero - Buen agarre - Cómodo	- Resistentes al calor por contacto 100 °C - Válido para pantalla táctil - Sin látex - Color de alta visibilidad



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, Ampollas, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos agrícolas, Trabajos aeroportuarios, Montajes, Edificación y construcción, Construcción, Reparaciones, Transporte, Trabajos en almacén

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Fabricación de productos de caucho y plástico, Fabricación de maquinaria y equipo, Transporte y logística, Suministro de energía eléctrica y gas, Construcción, Almacenamiento

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para montaje, Guantes de protección al calor, Guantes para trabajos de precisión

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 15

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, Spandex

LONGITUD 205-270 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo de microespuma para mejor agarre

COLOR Negro

TIPOS DE EMBALAJE Etiqueta colgante con ranura euro

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Poliéster, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4131X



EN 407:2020 X1XXXX



ANSI 4 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Para pantalla táctil

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	8820R-6	7340118391366
7	8820R-7	7340118391458
8	8820R-8	7340118391540
9	8820R-9	7340118391632
10	8820R-10	7340118391724
11	8820R-11	7340118391816
12	8820R-12	7340118391908

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com