



TEGERA® 8832R



Conozca más

CUANDO EL TRABAJO ES EXIGENTE, FRÍO Y HÚMEDO

Guante con protección al frío en combinación con una alta protección al corte (nivel D). Fabricado en látex, con nudillos recubiertos de látex, para entornos fríos y húmedos. Galga 10 y tecnología de resistencia al corte CRF. Duradero, suave y cálido, con recubrimiento de látex y acabado rugoso para garantizar un buen agarre. Perfecto para todo tipo de trabajos en entornos fríos y húmedos.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Alto nivel de protección • Flexible • Buen agarre • Cómodo • Cálido	• Resistentes al calor por contacto 250 °C • Palma repelente al agua y al aceite



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Contacto con humedad, Contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos fríos, Entornos húmedos, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Edificación y construcción, Construcción, Conducción de maquinaria

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Industrias extractivas, Fabricación de maquinaria y equipo, Transporte y logística, Construcción, Almacenamiento, Servicios de facility management

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al frío, Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

FORRO Con forro de invierno

GALGA DEL TEJIDO (GG) 10, 13

MATERIAL DEL FORRO Acrílico, Tecnología CRF®, HPPE, Hilo de fibra de acero inoxidable

LONGITUD 250-285mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado rugoso

COLOR Negro

TIPOS DE EMBALAJE Etiqueta colgante con ranura euro

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel D de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 21.9N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Acrílico, HPPE (High performance polyethylene), Hilos de fibra de acero inoxidable, Poliéster

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Látex natural

CONFORMIDAD



Cat. II

EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2X42D



EN 407:2020 X2XXXX



EN 511:2006 12X



ANSI A4 CUT



ANSI 3 ABR



ANSI 3 PUN

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte



Forro cálido



Hidrófugo

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	8832R-7	7340118388465
8	8832R-8	7340118388618
9	8832R-9	7340118388823
10	8832R-10	7340118389004
11	8832R-11	7340118389189
12	8832R-12	7340118416250

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com