



Suave guante de invierno
con función táctil.
Recubrimiento integral
de nitrilo para todo tipo
de trabajos.

TEGERA® 8834R



Conozca más

CUANDO EL ENTORNO ES FRÍO, ADEMÁS DE GRASIENTO

Suave y cómodo guante tejido con forro de invierno, apto para trabajos versátiles en entornos semihúmedos y ligeramente aceitosos. Recubrimiento integral en nitrilo, con acabado rugoso en la palma y función de pantalla táctil. Soporta calor por contacto hasta 250 °C/482 °F. Una mayor eficiencia en nuestro consumo energético, combinada con el uso de energía solar en la producción, nos ha permitido reducir nuestras emisiones de CO2 en 60 g/2,1 oz por par. Mediante un proceso de lavado más efectivo, hemos reducido también nuestro consumo de agua en un 70 % (6 l/1,6 gal por par).

PROPIEDADES

- Flexible
- Duradero
- Buen agarre
- Cómodo
- Cálido

CARACTERÍSTICAS

- Resistentes al calor por contacto 250 °C
- Válido para pantalla táctil
- Repelente al agua y al aceite
- A prueba de viento



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, Ampollas, Contacto con la suciedad, Contacto con humedad, Contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos fríos, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos agrícolas, Edificación y construcción, Construcción, Minería, Reparaciones

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Extracción de petróleo y gas, Transporte y logística, Construcción

TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al frío, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

FORRO Con forro de invierno

GALGA DEL TEJIDO (GG) 10, 15

MATERIAL DEL FORRO Acrílico, Poliéster

LONGITUD 250-310 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado rugoso

COLOR Negro

TIPOS DE EMBALAJE Etiqueta colgante con ranura euro

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel A de resistencia al corte

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Poliéster, Acrílico

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



Cat. II

EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4232A



EN 407:2020 X2XXXX



EN 511:2006 02X



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Para pantalla táctil



Forro cálido



Hidrófugo



Resistente al viento

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	8834R-6	7340118421179
7	8834R-7	7340118421322
8	8834R-8	7340118421476
9	8834R-9	7340118421629
10	8834R-10	7340118421773
11	8834R-11	7340118421926
12	8834R-12	7340118422077

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com