



Buen agarre en entornos
secos/húmedos y
ligeramente aceitosos.

TEGERA® 8844



Conozca más

GUANTE CON PROTECCIÓN DE NIVEL E Y RECUBRIMIENTO DE PU

Guante con protección al corte (nivel E), fino y de alta destreza, creado a partir de la nueva y avanzada tecnología CRF® Omni, poliéster y elastano. Con tejido en galga 13 y recubrimiento de PU para mejor agarre en entornos secos/húmedos y ligeramente aceitosos. Refuerzo entre los dedos pulgar e índice. La nueva tecnología CRF® Omni no emplea acero, fibra de vidrio ni otros materiales que puedan irritar la piel. El guante conserva su suavidad y comodidad a todo lo largo de la tarea.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Muy duradero
- Buen agarre
- Cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar
- Suave



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Contacto con humedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Edificación y construcción, Trabajos en el sector del metal, Trabajos en el sector papelerero, Trabajos de chapa

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Pasta y papel, Fabricación de metales básicos, Fabricación de maquinaria y equipo, Fabricación de vehículos de motor, Transporte y logística, Construcción

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 13

MATERIAL DEL FORRO CRF® Omni Technology, HPPE, Poliéster, Spandex

LONGITUD 220-280 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECCIÓN Acabado liso

COLOR Negro

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel E de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 28.3 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Poliéster, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Poliuretano

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4X43E



CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
5	8844-5	7340118411514
6	8844-6	7340118411668
7	8844-7	7340118411811
8	8844-8	7340118411965
9	8844-9	7340118412115
10	8844-10	7340118412269
11	8844-11	7340118412412

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com