



TEGERA® 987



Conozca más

MUY ALTA PROTECCIÓN AL CORTE Y AL CALOR

Guante con muy alto nivel de protección tanto al corte como al calor. Soporta calor por contacto hasta 250 °C/482 °F y proporciona resistencia al frío por contacto. La palma cubierta de nitrilo posee acabado rugoso para ofrecer un agarre excelente. Cuenta también con palma repelente al agua y al aceite, y puño extendido. Fabricado en galga 7 a partir de fibra de para-aramida y acero inoxidable.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• El más alto nivel de protección • Muy duradero • Buen agarre	• Resistentes al calor por contacto 250 °C • Extra largos • Palma repelente al agua y al aceite

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Pinchazos, Lesiones por abrasión, Ampollas, Contacto con la suciedad, Contacto con humedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos cálidos, Entornos mojados, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos de chapa, Trabajos en el sector del metal, Trabajos en el sector del vidrio, Reparaciones

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Fabricación de vehículos de motor, Fabricación de metales básicos, Vidrio, cerámica y materiales de construcción, Fabricación de maquinaria y equipo, Metalurgia y transformación de metales, Industrias extractivas, Fabricación de material de transporte

TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al frío, Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 7

MATERIAL DEL FORRO Acrílico, Para-aramida, Hilo de fibra de acero inoxidable

LONGITUD 250-290 mm

DESTREZA 2

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado rugoso

COLOR Negro

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de punto largo

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel F de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 30.3 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Acrílico, Para-aramida, Hilos de fibra de acero inoxidable, Poliéster

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42F



EN 407:2020 X2XXXX



EN 511:2006 X1X



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	987-7	7340118340289
8	987-8	7340118340371
9	987-9	7340118340463
10	987-10	7340118340555
11	987-11	7340118340647

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com