



S3S SR FO ESD

EN ISO 20345:2022

SP5237 AZ

TALLAS:
36 - 48

CARACTERÍSTICAS

SUELA	EVA + caucho nitrilo
CORTE	Textil Navy Jacquard con refuerzos de TPU
FORRO	High-Dry con un fuerte poder de absorción y de secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia al desgaste
PUNTERA	Composite
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Planta no metálica de fibra sintética resistente a la perforación tipo PS (punzón de ensayo 3 mm)
PLANTILLA INTERIOR	Poliuretano de baja densidad
RESISTENCIA ELÉCTRICA	Calzado disipativo electrostático UNE EN 61340-4-3:2018 entre 0,1MΩ - 100MΩ
UNIÓN CORTE-PISO	Pegado

ICONOGRAFÍA



SECTORES RECOMENDADOS





S3S SR FO ESD

EN ISO 20345:2022

SP5237 GR

TALLAS:
36 - 48

CARACTERÍSTICAS

SUELA	EVA + caucho nitrilo
CORTE	Textil Deep Grey Jacquard con refuerzos de TPU
FORRO	High-Dry con un fuerte poder de absorción y de secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia al desgaste
PUNTERA	Composite
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Planta no metálica de fibra sintética resistente a la perforación tipo PS (punzón de ensayo 3 mm)
PLANTILLA INTERIOR	Poliuretano de baja densidad
RESISTENCIA ELÉCTRICA	Calzado disipativo electrostático UNE EN 61340-4-3:2018 entre 0,1MΩ - 100MΩ
UNIÓN CORTE-PISO	Pegado

ICONOGRAFÍA



SECTORES RECOMENDADOS

