




jalas® HEAVY DUTY 1348

EN ISO 20345:2022 S3L, HRO, CI, FO, SC



Conozca más

PERMANEZCA FIRME SOBRE HIELO HÚMEDO

Zapato de seguridad sin metales para entornos muy duros y sucios. Gracias a la suela Arctic Grip, se mantendrá firme incluso sobre hielo húmedo. Suela resistente al calor y a los hidrocarburos. Inserto con protección anti-perforación de composite tratado con plasma (PTC), puntera de composite y parte superior de microfibra/piel revestida de PU.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS	
• El más alto nivel de protección • Agarre excelente • Ajuste excelente • Extra cómodo • Excelente absorción de impactos	• Refuerzo de la puntera ProNose • Suela resistente al calor • Suela resistente a hidrocarburos • Sin elementos metálicos • Propiedades antiestáticas • Lengüeta de fuelle • Caña reforzada • Suela de tracción con agarre Arctic Grip • ESD • Hidrofugado • Forma ergonómica • Piezas reflectantes • Zonas dobles de absorción de impactos	• Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, Perforación de clavos, Esguinces, Antiestático, Deslizamiento

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, Para interior, Uso todo el año, Calzado requerido sin elementos metálicos, Superficies calientes, Entornos con riesgo de perforación por la suela, Entornos resbaladizos, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios, Entornos duros

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Heavy Duty

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU, Microfibra

MATERIAL DE PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Composite

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

PLANTILLA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Lana merino, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de tracción con agarre Arctic Grip (caucho HNBR + tacos de agarre)

SUJECCIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 120 cm

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 1.44 kg

CONFORMIDAD



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3L, HRO, CI, FO, SC



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERÍSTICAS



Propiedades
antiestáticas



Puntera de composite



Sistema de absorción
de impactos Ergothan



ESD



Suela resistente al
aceite



Refuerzo de la puntera
ProNose



Plantilla
antiperforación textil



Suela resistente al
calor



Hidrofugado

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	1348-35	6408487509537
36	1348-36	6408487513800
37	1348-37	6408487513794
38	1348-38	6408487513787
39	1348-39	6408487513770
40	1348-40	6408487513763
41	1348-41	6408487513756
42	1348-42	6408487513749
43	1348-43	6408487513732
44	1348-44	6408487513725
45	1348-45	6408487513718
46	1348-46	6408487513701
47	1348-47	6408487513695
48	1348-48	6408487513688

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com