



jalas® GRAN PREMIO 1538 TERRA

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Conozca más

Terra se ha creado para entornos difíciles. Calzado de seguridad S3 con un alto nivel de comodidad. Parte superior de piel revestida de PU y suela interior ventilada para proteger los pies durante todo el día. Suela extior de nitrilo resistente al aceite y al calor ofrecen un excelente agarre. Puntera de aluminio JALAS® y zonas de protección doble anti impactos en PORON® XRD®.

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Excelente absorción de impactos

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo de la puntera ProNose
- Horma ancha
- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Lengüeta de fuelle
- Caña reforzada
- Plantilla higiénica con ventilación
- Hidrofugado
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, Perforación de clavos, Antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, Entornos con riesgo de perforación por la suela, Entornos duros

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Acero

AJUSTE Ancha

COLECCIÓN Gran Premio

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU

MATERIAL DE PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

PLANTILLA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

SUJECCIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 100 cm

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 1.29 kg

CONFORMIDAD



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERÍSTICAS



Propiedades
antiestáticas



Sistema de absorción
de impactos Ergothan



ESD



Puntera de aluminio



Suela resistente al
aceite



Refuerzo de la puntera
ProNose



Plantilla
antiperforación
metálica



Ajuste ancho



Suela resistente al
calor



Hidrofugado

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	1538-35	6408487502095
36	1538-36	6408487502101
37	1538-37	6408487440588
38	1538-38	6408487440595
39	1538-39	6408487440601
40	1538-40	6408487440618
41	1538-41	6408487440625
42	1538-42	6408487440632
43	1538-43	6408487440649
44	1538-44	6408487440656
45	1538-45	6408487440663
46	1538-46	6408487440670
47	1538-47	6408487440687
48	1538-48	6408487440694
49	1538-49	6408487502118
50	1538-50	6408487502125

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com