



jalas® CLEAN 2900 JACK

EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRC



Conozca más

Zapato de seguridad, material de la puntera acero, estabilizador, suela de PU, material superior microfibra

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• El más alto nivel de protección • Agarre excelente • Ajuste excelente • Extra cómodo • Excelente absorción de impactos	• Suela resistente a hidrocarburos • Propiedades antiestáticas • Caña reforzada • Plantilla higiénica con ventilación • Zonas dobles de absorción de impactos • Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, Antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para interior

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Manipulación de productos alimentarios, Manipulación de alimentos, Trabajos en cocinas

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Elaboración de productos alimenticios y bebidas

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Zuecos

CATEGORÍA Cat. II

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Clean

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Microfibra

MATERIAL DE LA PUNTERA Acero

MATERIAL DEL FORRO Poliéster

PLANTILLA JALAS 8102FX2Pro

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA SUELA Suela de PU

SUJECCIÓN Cierre adherente

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 1.02 kg

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
SB, A, E, FO, SRC

CARACTERÍSTICAS



Propiedades
antiestáticas



Sistema de absorción
de impactos Ergothan



ESD



Suela resistente al
aceite



Puntera de acero

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
34	2900-34	6408487387753
35	2900-35	6408487387760
36	2900-36	6408487387777
37	2900-37	6408487387784
38	2900-38	6408487387791
39	2900-39	6408487387807
40	2900-40	6408487387814
41	2900-41	6408487387821
42	2900-42	6408487387838
43	2900-43	6408487387845
44	2900-44	6408487387852
45	2900-45	6408487387869
46	2900-46	6408487387876
47	2900-47	6408487387883

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com