



TEGERA® 73



Conozca más

MANGUITO CON LA MÁXIMA RESISTENCIA AL CORTE

Manguito anticorte con nivel F de resistencia al corte. Con tecnología CRF® y fabricado en poliéster, Spandex y fibra de acero inoxidable. Para todo tipo de trabajos y apto para manipulación de alimentos. Exclusiva fijación pulgar/índice para buen ajuste que facilita el uso de guantes. Usar con un guante adecuado para protección total.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- El más alto nivel de protección - Flexible - Cómodo - Transpirable	Aptos para la manipulación de productos alimentarios



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Arañazos, laceraciones

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Edificación y construcción, Ingeniería, Manipulación de alimentos, Trabajos en el sector del vidrio, Trabajos de instalación, Manejo de maquinaria, Trabajos en el sector del metal, Trabajos en almacén

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Fabricación de vehículos de motor, Reparación y mantenimiento de vehículos de motor, Fabricación de metales básicos, Elaboración de productos alimenticios y bebidas, Vidrio, cerámica y materiales de construcción, Fabricación de maquinaria y equipo, Metalurgia y transformación de metales, Industrias extractivas, Fabricación de material de transporte, Transporte y logística, Almacenamiento

TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

ESPECIFICACIÓN

TIPO Manguitos de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 10

MATERIAL DEL FORRO Tecnología CRF®, HPPE, Poliéster, Spandex, Hilo de fibra de acero inoxidable

LONGITUD 420-490 mm

COLOR Negro

UNIDADES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

MÉTODO DE CIERRE Elásticos 360°

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel F de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 34.3 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Poliéster, HPPE (High performance polyethylene), Hilos de fibra de acero inoxidable, Elastano

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 3X4XF



CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	73-7	7340118417127
8	73-8	7340118341156
9	73-9	7340118341149
10	73-10	7340118341163

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com