



TEGERA® 74



Conozca más

MANGUITO CON FIBRA DE KEVLAR®, NIVEL DE CORTE B

Manguito de protección al corte con nivel B de resistencia al corte. Fabricado en fibra de Kevlar®, poliéster, Spandex e hilos de fibra de acero. Para todo tipo de trabajos y apto para productos alimentarios. Soporta calor por contacto hasta 100 °C. Exclusiva fijación pulgar/índice para buen ajuste que facilita el uso de guantes. Ofrece protección total en combinación con un guante adecuado.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Flexible - Cómodo - Transpirable	- Resistentes al calor por contacto 100 °C - Aptos para la manipulación de productos alimentarios



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Arañazos, laceraciones

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Edificación y construcción, Ingeniería, Manipulación de alimentos, Trabajos en el sector del vidrio, Trabajos de inspección, Trabajos de instalación, Manejo de maquinaria, Trabajos en el sector del metal, Trabajos en almacén

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Fabricación de vehículos de motor, Reparación y mantenimiento de vehículos de motor, Fabricación de metales básicos, Elaboración de productos alimenticios y bebidas, Fabricación de maquinaria y equipo, Metalurgia y transformación de metales, Industrias extractivas, Fabricación de material de transporte, Transporte y logística, Almacenamiento

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Manguitos de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 13

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber, Spandex, Hilo de fibra de acero inoxidable

LONGITUD 420-490 mm

COLOR Amarillo

UNIDADES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

MÉTODO DE CIERRE Elásticos 360°

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel B de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 9.6 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Para-aramida, Poliéster, Hilos de fibra de acero inoxidable, Elastano

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2X4XB



EN 407:2020 X1XXXX



CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	74-7	7340118387741
8	74-8	7340118348681
9	74-9	7340118348773
10	74-10	7340118348865

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com