



TEGERA® CHEMFORCE 10PG



Conozca más

BÁSICO Y ECONÓMICO, CON PROTECCIÓN QUÍMICA

Este económico guante básico, de 0,7 mm/27,5 mil y con cobertura de PVC de una capa, ofrece protección frente a productos químicos en estado líquido. Presenta acabado liso y un cómodo forro de algodón entrelazado. Resistente al aceite y la grasa, es también adecuado para trabajos pesados. El guante es muy duradero y no contiene látex para reducir el riesgo de alergias.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
Muy duradero	- Protección frente a productos químicos - Sin látex - Con membrana impermeable

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por corrosión, Contacto con aceite y grasa, Contacto con humedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos de riesgo microbiológico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos corrosivos, Entornos húmedos, Entornos mojados, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Edificación y construcción, Instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, Construcción, Preparación del suelo, Trabajos con hormigón, Minería, Trabajos agrícolas, Trabajos en la Marina, Trabajos petroquímicos, Trabajos químicos, Trabajos en tecnología química, Trabajos en el sector papelerero, Descontaminación, Saneamiento

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Industrias extractivas, Extracción de petróleo y gas, Pasta y papel, Industria química y petroquímica, Fabricación de productos de caucho y plástico, Fabricación de metales básicos

TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,7* mm (*chem-layer)

MATERIAL DEL FORRO Interlock, Algodón

LONGITUD 350 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado liso

COLOR Rojo

PAIRES POR: LOTE/CAJA 12/60

AQL 0.65

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo)

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Algodón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Cloruro de polivinilo

CONFORMIDAD

C €0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4121X

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AKLMPST

EN ISO 374-5:2016 Virus

CARACTERÍSTICAS

Impermeable

Protección química

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	A	K	L	M	P	S	T
Nivel de permeación 2	2	6	3	3	6	5	6
Degradación %	-19,8	-21,5	-31,9	-8,0	-3,1	N/A	-16,6

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
8	10PG-8	7340118310626
9	10PG-9	7392626062702
10	10PG-10	7392626001084
11	10PG-11	7340118310619

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com