



TEGERA® CHEMFORCE 12930



Conozca más

GUANTE DE PVC SUAVE CON PUÑO NORMAL

Guante químico fabricado en PVC, con recubrimiento doble y puño normal. Soporta calor por contacto hasta 100 °C/212 °F, ofrece buen agarre en condiciones aceitosas, cuenta con forro tejido, no contiene ftalatos y posee una capa química de 0,2 mm/7,8 mil. Dedos con pre-curvatura y diseño cómodo y suave, dando lugar a una menor fatiga de las manos y una eficiencia de trabajo mejorada.

| PROPIEDADES                                                                                                                                                                                                      | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Alto nivel de protección</li><li>Flexible</li><li>Duradero</li><li>Agarre excelente</li><li>Buen agarre en entornos aceitosos</li><li>Buen ajuste</li><li>Cómodo</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Protección frente a productos químicos</li><li>Resistentes al calor por contacto 100 °C</li><li>Sin ftalatos</li><li>Dedos con precurvatura</li><li>Resistentes al aceite y la grasa</li><li>Con membrana impermeable</li></ul> |

### EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por calor, Lesiones por corrosión, Contacto con la suciedad, Contacto con productos químicos, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con aceite

### ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos de riesgo microbiológico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos corrosivos, Entornos húmedos, Entornos mojados, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios

### ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Edificación y construcción, Instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, Construcción, Preparación del suelo, Trabajos con hormigón, Minería, Trabajos agrícolas, Trabajos forestales, Trabajos en la Marina, Trabajos en el sector pesquero, Pesca, Trabajos petroquímicos, Trabajos químicos, Trabajos en tecnología química, Trabajos en laboratorio, Trabajos en el sector papeler, Descontaminación, Saneamiento

### SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Industrias extractivas, Extracción de petróleo y gas, Pasta y papel, Industria química y petroquímica, Fabricación de productos de caucho y plástico, Fabricación de vehículos de motor

### TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

### RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

### ESPECIFICACIÓN

**TIPO** Guantes resistentes a productos químicos, Guantes de protección al calor

**CATEGORÍA** Cat. III

**COLECCIÓN** Chemforce

**GROSOR** 0,3\* mm (\*chem-layer)

**MATERIAL DEL FORRO** Nylon, Sin costuras

**LONGITUD** 300 mm

**DISEÑO DE LA SUJECIÓN** Granitado

**TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO/BIOCIDA**

**COLOR** Azul

**PAIRES POR: LOTE/CAJA** 12/60

**MATERIAL DE RECUBRIMIENTO** PVC (Vinilo)

**ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS** Nilón

**ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS** Cloruro de polivinilo

### CONFORMIDAD

**C €0598**

**EAC**

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4131X



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 374-5:2016 Virus



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KLMPT

### CARACTERÍSTICAS



Impermeable



Protección química

### ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

| Sometido a ensayos químicos | K   | L    | M    | P    | T    |
|-----------------------------|-----|------|------|------|------|
| Nivel de permeación 2       | 6   | 2    | 3    | 6    | 6    |
| Degradación %               | 0,4 | 52,9 | 61,3 | -9,6 | 26,8 |

| TAMAÑO | N.º REF. | EAN           |
|--------|----------|---------------|
| 8      | 12930-8  | 7392626068391 |
| 9      | 12930-9  | 7392626068407 |
| 10     | 12930-10 | 7392626068377 |
| 11     | 12930-11 | 7392626068384 |

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)