



TEGERA® CHEMFORCE 12945



Conozca más

GUANTE DE PVC FLEXIBLE CON PUÑO EXTRA-LARGO

Guante químico fabricado en PVC, con recubrimiento doble y puño extra-largo. Soporta calor por contacto hasta 100 °C/212 °F, ofrece buen agarre en condiciones aceitosas, cuenta con forro tejido, no contiene ftalatos y posee una capa química de 0,2 mm/7,8 mil. Dedos con pre-curvatura y diseño cómodo y suave, dando lugar a una menor fatiga de las manos y una eficiencia de trabajo mejorada.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Alto nivel de protección - Duradero - Buen agarre - Buen agarre en entornos aceitosos - Cómodo	- Protección frente a productos químicos - Resistentes al calor por contacto 100 °C - Extra largos - Sin ftalatos - Dedos con precurvatura - Resistentes al aceite y la grasa - Con membrana impermeable

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por calor, Lesiones por corrosión, Contacto con la suciedad, Contacto con productos químicos, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con aceite

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos de riesgo microbiológico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos corrosivos, Entornos húmedos, Entornos mojados, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Edificación y construcción, Instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, Construcción, Preparación del suelo, Trabajos con hormigón, Transporte, Minería, Trabajos en el sector del metal, Trabajos agrícolas, Trabajos en el sector pesquero, Pesca, Trabajos en la Marina, Trabajos químicos, Trabajos petroquímicos, Trabajos en tecnología química, Trabajos en el sector papeler, Descontaminación, Saneamiento

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Industrias extractivas, Extracción de petróleo y gas, Pasta y papel, Industria química y petroquímica, Fabricación de productos de caucho y plástico, Fabricación de metales básicos, Fabricación de vehículos de motor, Construcción

TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,3* mm (*chem-layer)

MATERIAL DEL FORRO Nylon, Sin costuras

LONGITUD 450 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Granitado

TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO/BIOCIDA

COLOR Azul

PAIRES POR: LOTE/CAJA 12/60

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo)

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Nilón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Cloruro de polivinilo

CONFORMIDAD

C €0598

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4131X



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 374-5:2016 Virus



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KLMPT

CARACTERÍSTICAS



Impermeable



Protección química

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	K	L	M	P	T
Nivel de permeación 2	6	2	3	6	6
Degradación %	0,4	52,9	61,3	-9,6	26,8

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
8	12945-8	7392626068698
9	12945-9	7392626068711
10	12945-10	7392626068650
11	12945-11	7392626068674

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com