



jalas® E-SPORT 1615

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI



Conozca más

Un zapato de seguridad ligero, cómodo y atractivo, con propiedades hidrófugas y la más alta protección (S3). El recubrimiento de PU, la parte superior de serraje y la suela interior transpirable ofrecen una seguridad y una ergonomía excelentes. La suela exterior de PU resistente al aceite proporciona un extraordinario agarre en superficies resbaladizas, mientras que la puntera de aluminio JALAS® y la protección antiperforación de textil tratado con plasma mantienen seguros los pies.

PROPIEDADES

- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Buena absorción de impactos
- Ligero

CARACTERÍSTICAS

- Peso ligero
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Caña reforzada
- Plantilla higiénica con ventilación
- Hidrofugado
- Piezas reflectantes
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, Perforación de clavos, Antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, Para interior, Entornos con riesgo de perforación por la suela

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Regular

COLECCIÓN E-Sport

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU, Serraje

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

PLANTILLA JALAS FX2 Classic

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zona de absorción de impactos en Ergothan

MATERIAL DE LA SUELA Suela de PU

SUJECIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 100 cm

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 1.11 kg

CONFORMIDAD



Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Puntera de aluminio



Plantilla
antiperforación textil



Hidrofugado



Suela resistente al
aceite



Sistema de absorción
de impactos Ergothan



Estabilizador



Propiedades
antiestáticas



ESD

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	1615-36	6408487438394
37	1615-37	6408487438400
38	1615-38	6408487438417
39	1615-39	6408487438424
40	1615-40	6408487438431
41	1615-41	6408487438448
42	1615-42	6408487438455
43	1615-43	6408487438462
44	1615-44	6408487438479
45	1615-45	6408487438486
46	1615-46	6408487438493
47	1615-47	6408487438509

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com