



jalas® E-SPORT 1625

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HI



Conozca más

Bota de seguridad, material de protección de las uñas textil de compuesto tratado con plasma (PTC), material de la puntera aluminio, estabilizador, suela de PU, material superior cuero revestido de PU, Serraje

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Buena absorción de impactos
- Ligero

CARACTERÍSTICAS

- Peso ligero
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Lengüeta de fuelle
- Caña de la bota acolchada
- Plantilla higiénica con ventilación
- Hidrofugado
- Piezas reflectantes
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, Perforación de clavos, Antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, Para interior, Entornos con riesgo de perforación por la suela

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Botas/botines

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Regular

COLECCIÓN E-Sport

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU, Serraje

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

PLANTILLA JALAS FX2 Classic

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zona de absorción de impactos en Ergothan

MATERIAL DE LA SUELA Suela de PU

SUJECCIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 120 cm

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 1.21 kg

CONFORMIDAD



Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HI

TP TC 019:2011



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Puntera de aluminio



Plantilla
antiperforación textil



Hidrofugado



Suela resistente al
aceite



Sistema de absorción
de impactos Ergothan



Estabilizador



Propiedades
antiestáticas



ESD

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	1625-36	6408487438639
37	1625-37	6408487438646
38	1625-38	6408487438653
39	1625-39	6408487438660
40	1625-40	6408487438677
41	1625-41	6408487438684
42	1625-42	6408487438691
43	1625-43	6408487438707
44	1625-44	6408487438714
45	1625-45	6408487438721
46	1625-46	6408487438738
47	1625-47	6408487438745

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com