



Guantes resistentes al calor, totalmente forrado, piel serraje de vacuno, algodón, nivel B de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. II, dedos reforzados, piel repelente al agua, para todo tipo de trabajos

TEGERA® 169



Conozca más

Guantes resistentes al calor, totalmente forrado, piel serraje de vacuno, algodón, nivel B de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. II, dedos reforzados, piel repelente al agua, para todo tipo de trabajos

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Duradero
- Buen ajuste

CARACTERÍSTICAS

- Resistentes al calor por contacto 100 °C
- Dedo índice reforzado
- Costuras reforzadas
- Dedos y pulgar reforzados
- Repelente al agua y al aceite



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por quemaduras, Lesiones por calor, Lesiones por cortes,
Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones,
Contacto con la suciedad, Contacto con sustancias húmedas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos cálidos, Entornos mojados,
Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos con hormigón, Ingeniería, Trabajos con alta temperatura,
Manejo de maquinaria, Trabajos en el sector del metal, Minería,
Trabajos de chapa

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Construcción, Fabricación de vehículos de motor, Industrias
extractivas

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor
CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno

MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Algodón

FORRO Totalmente forrado

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber

LONGITUD 250-300 mm

DESTREZA 5

COLOR Negro

TIPOS DE EMBALAJE Enlazados por hilo

MÉTODO DE CIERRE Elásticos 180°

ESTILO DE PUÑO Puño de seguridad

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel B de resistencia al
corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 8 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Para-aramida

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Algodón, Piel

CONFORMIDAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
3X22B



EN 407:2020
4131XX



ANSI
A2
CUT



ANSI
3
ABR

CARACTERÍSTICAS



Protección frente al
corte



Hidrófugo

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	169-7	7392626039643
8	169-8	7392626039650
9	169-9	7392626039667
10	169-10	7392626039674
11	169-11	7392626039681
12	169-12	7392626039698
13	169-13	7392626039704

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com