



TEGERA® CHEMFORCE 186



Conozca más

PROTECCIÓN SEGURA CONTRA SUSTANCIAS QUÍMICAS

Guante de protección química versátil en nitrilo de solo 0,38 mm/14,9 mil, adecuado para todo, desde tareas domésticas hasta la industria química. Agarre excelente gracias al relieve de rombos. Sin látex. 10 pares/lote. 10 lotes/caja.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Duradero
- Buen agarre

CARACTERÍSTICAS

- Protección frente a productos químicos
- Aptos para la manipulación de productos alimentarios
- Sin ftalatos
- Sin látex
- Resistentes al aceite y la grasa
- Con membrana impermeable

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por corrosión, Contacto con la suciedad, Contacto con productos químicos, Contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos de riesgo microbiológico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos corrosivos, Entornos húmedos, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos agrícolas, Trabajos en tecnología química, Trabajos químicos, Limpieza, Manipulación de alimentos, Trabajos en laboratorio, Trabajos de pintura con spray, Pintura, Trabajos en el sector papelería, Embaldosado

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Extracción de petróleo y gas, Elaboración de productos alimenticios y bebidas, Pasta y papel, Industria química y petroquímica, Fabricación de productos de caucho y plástico, Fabricación de vehículos de motor, Servicios de facility management

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,38 mm

LONGITUD 310 mm

DESTREZA 5

INTERIOR Flocado

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre

COLOR Verde

PARES POR: LOTE/CAJA 10/100

TIPOS DE EMBALAJE Bolsa con ranura euro

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Algodón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD




TP TC 019:2011




EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4101X



CARACTERÍSTICAS



ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	A	J	K	L	O	T
Nivel de permeación 2	2	6	6	3	4	6
Degradación %	71,5	17,7	5,4	46,2	6,9	8,3

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	186-7	7392626035041
8	186-8	7392626035058
9	186-9	7392626035072
10	186-10	7392626035089
11	186-11	7392626035096
12	186-12	7392626037458

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com