



TEGERA® 215



Conozca más

GUANTE RESISTENTE AL CORTE PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN

Guante resistente al corte diseñado para trabajos de precisión, que combina una alta protección y una gran destreza. Fabricado con piel flor de cabra y fibras de Kevlar®, ofrece resistencia al corte (nivel C) y una excelente sensibilidad en las puntas de los dedos. Íntegramente forrado para mayor comodidad, el guante cuenta con refuerzos en el dedo índice y las puntas de los dedos para garantizar precisión durante las tareas delicadas.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos
- Duradero
- Ajuste excelente

CARACTERÍSTICAS

- Dedo índice reforzado
- Puntas de los dedos reforzadas



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Edificación y construcción, Carpintería, Trabajos de instalación, Instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, Trabajos de chapa, Embaldosado, Construcción, Ingeniería, Transporte, Trabajos en el sector del metal, Trabajos en el sector del vidrio, Trabajos en el sector de la madera, Reparaciones

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Transporte y logística, Suministro de energía eléctrica y gas, Construcción, Fabricación de vehículos de motor, Vidrio, cerámica y materiales de construcción

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes para montaje, Guantes de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad

MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Poliéster

FORRO Totalmente forrado

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber

LONGITUD 210-260 mm

DESTREZA 5

COLOR Gris

PAIRES POR: LOTE/CAJA 12/120

TIPOS DE EMBALAJE Enlazados por hilo

MÉTODO DE CIERRE Elásticos 180°

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 12.2N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Para-aramida

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Piel, Poliéster

CONFORMIDAD



CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	215-7	7392626014077
8	215-8	7392626014084
9	215-9	7392626014107
10	215-10	7392626014114
11	215-11	7392626014121
12	215-12	7392626035508

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com