



Guante químico flocado,
suave y elástico,
fabricado en látex natural
y neopreno.

TEGERA® CHEMFORCE 241



Conozca más

GUANTE DE DOS MATERIALES CON PUÑO LARGO

Guante químico flocado, suave y elástico, de 0,68 mm/26,7 mil, fabricado en látex natural y neopreno, diseñado para todo tipo de trabajos. Extra-largo para mayor protección y con relieve de rombos para un agarre seguro. Ofrece un alto nivel de protección y está homologado para manipular productos alimentarios.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Duradero
- Buen agarre
- Buen ajuste
- Cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Aptos para la manipulación de productos alimentarios
- Extra largos
- Con membrana impermeable

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por corrosión, Contacto con productos químicos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos corrosivos, Entornos húmedos, Entornos mojados, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos agrícolas, Trabajos químicos, Trabajos en tecnología química, Trabajos en laboratorio, Trabajos de pintura con spray, Pintura

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Elaboración de productos alimenticios y bebidas, Pasta y papel, Industria química y petroquímica

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,68* mm (*chem-layer)

LONGITUD 410 mm

DESTREZA 5

INTERIOR Flocado

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/60

AQL 0.65

TIPOS DE EMBALAJE Bolsa

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex, Neopreno

CONFORMIDAD




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3011X



CARACTERÍSTICAS



Protección química



Impermeable

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	K	L	M	O	P	T
Nivel de permeación 2	6	5	5	3	6	6
Degradación %	-22,6	43,3	24,0	-20,8	38,7	1,6

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
8	241-8	7392626030831
9	241-9	7392626030848
10	241-10	7392626030855
11	241-11	7392626034853

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com