



 TEGERA® 255



GUANTE RESISTENTE AL CALOR Y AL CORTE

Guante resistente y cómodo diseñado para trabajos de montaje con altas exigencias. Fabricado en piel flor de cabra de primera calidad e íntegramente forrado con fibra de Kevlar® para ofrecer un nivel de resistencia al corte C. Con retardante de llama y resistente al calor hasta 100 °C/212 °F. El guante cuenta con costuras reforzadas para una mayor durabilidad.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
Ajuste excelente	- Resistentes al calor por contacto 100 °C - Costuras reforzadas - Llama retardante - Resistente al calor - Cuero



EVITA EL RIESGO DE

Evita el riesgo de: Lesiones por calor, Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Trabajos de chapa, Ingeniería, Trabajos en el sector del metal

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Vidrio, cerámica y materiales de construcción, Fabricación de metales básicos, Fabricación de maquinaria y equipo, Fabricación de vehículos de motor, Transporte y logística, Construcción

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes para montaje, Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad

FORRO Totalmente forrado

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber

LONGITUD 225-255 mm

DESTREZA 3

COLOR Blanco

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Enlazados por hilo

MÉTODO DE CIERRE Elásticos 180°

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 11.2N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Para-aramida

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Piel

CONFORMIDAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2X21C



EN 407:2020 4131XX



ANSI A2 CUT



ANSI 3 ABR

Advertencia. Este modelo no está diseñado para usarse en condiciones húmedas

CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	255-6	7340118408279
7	255-7	7340118408750
8	255-8	7340118301952
9	255-9	7340118301976
10	255-10	7340118301877
11	255-11	7340118301891
12	255-12	7340118301914

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com