



jalas® ZENIT 3018

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC, LG



Conozca más

Zapato de seguridad S3 ligero, cómodo y elegante, inspirado en el calzado deportivo. Parte superior de piel revestida de PU y serraje y el acolchado de espuma con membrana protegen en entornos externos. Suela exterior de RPU resistente al aceite ofrece un excelente agarre. Puntera de aluminio JALAS®, plantilla textil anti pinchazos y zonas de protección doble contra impactos en PORON® XRD® ofrecen seguridad en cada paso.

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Excelente absorción de impactos

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo de la puntera ProNose
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Caña acolchada de espuma y con memoria
- Plantilla higiénica con ventilación
- Estabilizador
- Suela de tracción RPU
- Hidrofugado
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, Perforación de clavos, Antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, Entornos con riesgo de perforación por la suela

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Zenit

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU, Serraje

MATERIAL DE PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliamida, Poliéster

PLANTILLA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL DE LA PLANTILLA EVA blanda, Lana merino, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®, Textil

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de tracción RPU

SUJECCIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 100 cm

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 1.28 kg

CONFORMIDAD



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2022
S35, SR, FO, SC, LG



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

CARACTERÍSTICAS



Propiedades
antiestáticas



Sistema de absorción
de impactos Ergothan



ESD



Puntera de aluminio



Suela resistente al
aceite



Refuerzo de la puntera
ProNose



Plantilla
antiperforación textil



Estabilizador



Hidrofugado

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	3018-36	6408487429729
37	3018-37	6408487429736
38	3018-38	6408487429743
39	3018-39	6408487429750
40	3018-40	6408487429767
41	3018-41	6408487429774
42	3018-42	6408487429781
43	3018-43	6408487429798
44	3018-44	6408487429804
45	3018-45	6408487429811
46	3018-46	6408487429828
47	3018-47	6408487429835

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com