



MW METALWORKS

CIZALLA HIDRÁULICA CON TOPE MOTORIZADO QC 12Y

MW METALWORKS



Metalworks presenta la Cizalla **HIDRÁULICA CON TOPE MOTORIZADO.**
diseñada para cortar de manera eficaz distintos materiales férricos y no férrico
Además de conseguir un corte potente, aportan un gran volumen de trabajo y permite
reducir no solo los tiempos de producción, sino también los costes.

Características principales

1. Calidad, eficiencia y precio
2. Estructura Electro soldada, evitando vibraciones, eliminando fatiga de material y aportando estabilidad al corte.El accionamiento es hidráulico con corte pendular, el retorno de la cuchilla es suave rápido gracias al acumulador de nitrógeno.
3. Gracias al control digital incorporado en la cizalla se puede programar la bajada de la hoja a la medida deseada.
4. Dispone de ajuste de cuchilla, dependiendo del espesor o calidad de material a cortar, mediante un dial de ajuste.
5. Tope motorizado con husillos de bolas comandado con el panel frontal de la máquina.
6. Fácil programación gracias al control digital, indicando distancias del tope y número de cortes.
7. Tope delantero con escuadra y escala graduada. Incorpora bolas de deslizamiento para ayuda de posicionamiento de la chapa.
8. Protección delantera abatible con micro y fotocelula trasera para evitar acceso de personal no permitido.





Cizalla Hidráulica con tope motorizado **QC 12Y**



Válvula
O.M.G



Caja de control
(con pantalla digital)



Conector Alemán
hidráulico JS



Barrera frontal
abatible



Electrónica
Siemens



Sensor fotoeléctrico
confiable para seguridad



Ficha técnica

CIZALLA HIDRÁULICA

QC 12Y



Modelo	Código	Pág.6			
		Capacidad de corte máximo	Ancho de corte	Ángulo de corte	Potencia eléctrica
4X2000	7131010	4 mm	2000 mm	1°30'	4 KW
4X2500	7131020	4 mm	2500 mm	1°30'	4 KW
4X3200	7131030	4 mm	3200 mm	1°30'	5.5 KW
4x4000	7131040	4 mm	4000 mm	1°12'	5.5 KW
4x5000	7131050	4 mm	5000 mm	1°30'	7.5 KW
6x2000	7131060	6 mm	2000 mm	1°30'	7.5 KW
6X2500	7131070	6 mm	2500 mm	1°30'	7.5 KW
6x3200	7131080	6 mm	3200 mm	1°30'	7.5 KW
6x4000	7131090	6 mm	4000 mm	1°30'	7.5 KW
6x5000	7131100	6 mm	5000 mm	1°30'	11 KW
6x6000	7131110	6 mm	6000 mm	1°30'	11 KW
8x2500	7131120	8 mm	2500 mm	1°30'	11 KW
8x3200	7131130	8 mm	3200 mm	1°30'	11 KW
8x4000	7131140	8 mm	4000 mm	1°30'	11 KW
8x6000	7131150	8 mm	6000 mm	1°30'	22 KW
10X2500	7131160	10 mm	2500 mm	1°30'	18.5 KW
10X3200	7131170	10 mm	3200 mm	1°30'	18.5 KW
12X2500	7131180	12 mm	2500 mm	1°30'	18.5 KW
12X3200	7131190	12 mm	3200 mm	1°30'	18.5 KW
12x4000	7131200	12 mm	4000 mm	1°30'	18.5 KW
12X5000	7131210	12 mm	5000 mm	1°30'	18.5 KW
16X2500	7131220	16 mm	2500 mm	2°	22 KW
16X3200	7131230	16 mm	3200 mm	2°	22 KW
16x4000	7131240	16 mm	4000 mm	2°	22 KW
20X2500	7131250	20 mm	2500 mm	2°30'	30 KW
20X3200	7131260	20 mm	3200 mm	2°30'	37 KW
25x2500	7131270	25 mm	2500 mm	3°12'	45 KW
25X3200	7131280	25 mm	3200 mm	3°	45 KW

Accesorios Standard y Opcionales



- Control cnc standar E21S ESTUN

Visualizadores Opcionales:

- E10 Pantalla digital
- Pantalla digital Siko
- Pantalla digital NC89



Campos de aplicación

- permiten cortar chapas o metales de diferente grosor de forma rápida y sencilla, y con apenas esfuerzo por parte del operario.

Material de aplicación

distintos materiales férricos y no férricos

Muestras



Servicios posventa

1. Todas nuestras máquinas son objeto de una inspección exhaustiva por parte de los servicios de control de calidad antes de su envío. Garantizamos un período de garantía de un año para todas nuestras máquinas (con exclusión de las averías).
2. Contenido de la capacitación: principios operativos, estructura de los sistemas, seguridad y mantenimiento, programas informáticos y técnicas de procesamiento, etc.
3. La abundante información recibida de los clientes demuestra que nuestras máquinas funcionan de manera estable y que rara vez funcionan mal. Sin embargo, en caso de fallo, nos ocuparemos de la manera siguiente:
 - A. Nos comprometemos a darle una respuesta en un plazo de 24/48 horas.
 - B. El Servicio al cliente le ayudará y le orientará en el análisis de fallos para determinar sus causas.
 - C. En caso de que el fallo se deba a un error pequeño, como el mal funcionamiento del programa, ayudaremos a resolver el problema online.
 - D. Prestaremos un gran apoyo online, por ejemplo, proporcionando especificaciones técnicas y de instalación detalladas por correo electrónico, vídeo y teléfono. Formación y puesta en marcha del equipo (opcional).



Calle Salvador Gil i Vernet, 5 Pol. Ind. Can Torras i Can Llobet, 08192 Sant Quirze del Vallès,
Barcelona, España