



TEGERA® 455



Conozca más

GUANTE RESISTENTE AL CORTE PARA NUMEROSAS TAREAS

Guante sintético resistente al corte (nivel C) para aplicaciones versátiles en las que se requiere un buen agarre. Recubrimiento de PU en la palma con acabado liso y reverso transpirable. Combinación de comodidad y protección al corte gracias a su diseño y la tecnología CRF®.

PROPIEDADES

- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Duradero
- Buen agarre
- Cómodo



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos aeroportuarios, Montajes, Edificación y construcción, Carpintería, Ingeniería, Trabajos en el sector del vidrio, Trabajos de inspección, Trabajos de instalación, Manejo de maquinaria, Reparaciones, Rescates, Saneamiento, Trabajos de chapa, Transporte, Trabajos en almacén, Trabajos en el sector de la madera

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Fabricación de vehículos de motor, Fabricación de metales básicos, Construcción, Suministro de energía eléctrica y gas, Fabricación de maquinaria y equipo, Metalurgia y transformación de metales, Transporte y logística, Almacenamiento

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 13

MATERIAL DEL FORRO Tecnología CRF®, Hilo de fibra de vidrio, HPPE, Nylon, Poliéster, Spandex

LONGITUD 220-270 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado liso

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 12.2N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Hilo de fibra de vidrio, Poliéster, Nilón, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Poliuretano

CONFORMIDAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43C



CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	455-6	7340118313900
7	455-7	7340118313924
8	455-8	7340118313948
9	455-9	7340118313962
10	455-10	7340118313825
11	455-11	7340118313849

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com