



Guante químico con protección al corte y al calor, con cobertura de neopreno y forro de invierno.

 TEGERA® CHEMFORCE 494



Conozca más

GUANTE MULTIPROTECCIÓN DE ALTA SEGURIDAD

Guante químico con protección al corte y al calor, con cobertura de neopreno y forro de invierno. 0,5 mm/19,6 mil. Relieve rugoso para mayor agarre. Soporta calor por contacto hasta 500 °C/932 °F. Alto nivel de protección. Sin látex y extra-largo.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Buen agarre
- Cálido

CARACTERÍSTICAS

- Protección frente a productos químicos
- Resistentes al calor por contacto 500 °C
- Extra largos
- Sin ftalatos
- Sin látex
- Con membrana impermeable

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por quemaduras, Lesiones por calor, Lesiones por corrosión, Lesiones por cortes, Contacto con productos químicos, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con aceite, Contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos de riesgo microbiológico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos corrosivos, Entornos fríos, Entornos cálidos, Entornos mojados, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos en tecnología química, Trabajos químicos, Trabajos en el sector del metal, Minería, Trabajos en el sector papeler, Trabajos petroquímicos

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Extracción de petróleo y gas, Pasta y papel, Industria química y petroquímica, Fabricación de productos de caucho y plástico, Fabricación de metales básicos

TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos, Guantes de protección al frío, Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,5* mm (*chem-layer)

FORRO Con forro de invierno

LONGITUD 450 mm

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo rugoso

COLOR Negro

AQL 0.65

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Neopreno

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de resistencia al corte

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Algodón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Cloropreno

CONFORMIDAD

C €0598

TP TC 019:2011

UK Cat. III

EN ISO 21420:2020

EAC

EN 388:2016+A1:2018 3X22C

EN 407:2020 343343

EN 511:2006 221

EN 511 cl. 5.2 Flexibility behavior (-20°C)

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KLPT

NOT FOR FATTY FOOD

CARACTERÍSTICAS

Protección frente al corte

Forro cálido

Impermeable

Resistente al viento

Protección química

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	K	L	P	T
Nivel de permeación 2	6	2	6	6
Degradación %	8,8	15,5	8,8	1,0

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
10	494-10	7392626035577

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com