



TEGERA® 577



Conozca más

GUANTE RESISTENTE AL CORTE, CÁLIDO E IMPERMEABLE

Guante resistente al corte nivel C totalmente forrado, cálido e impermeable. Ajuste perfecto, con buen agarre y buena sensibilidad en las yemas. Yemas y dedo índice reforzados. Compatible con pantallas táctiles.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos - Extra flexible - Buen agarre - Ajuste excelente - Cálido	- Válido para pantalla táctil - Sin cromo - Dedo índice reforzado - Puntas de los dedos reforzadas - Con membrana impermeable

EVITA EL RIESGO DE

Evita el riesgo de: Alergia al cromo, Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con humedad, Contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos fríos, Entornos húmedos, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Edificación y construcción, Trabajos en almacén, Saneamiento

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Extracción de petróleo y gas, Pasta y papel, Construcción

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes para montaje, Guantes de protección al frío, Guantes de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético

MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Poliéster

FORRO Totalmente forrado

MATERIAL DEL FORRO HPPE, Poliéster, Hilo de fibra de acero inoxidable

LONGITUD 225-260 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Estructurado

COLOR Gris

PARES POR: LOTE/CAJA 6/72

TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante

MÉTODO DE CIERRE Cierre adherente

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 15.7 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Poliéster

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERMEDIOS Poliuretano, HPPE (High performance polyethylene)

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Poliuretano, Poliéster

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2X22C



EN 511:2006 111



CUT



ABR

CARACTERÍSTICAS



Para pantalla táctil



Protección frente al corte



Forro cálido



Impermeable



Resistente al viento

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	577-6	7340118373423
7	577-7	7340118373515
8	577-8	7340118373607
9	577-9	7340118373690
10	577-10	7340118373782
11	577-11	7340118373874
12	577-12	7340118373966

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com