



TEGERA® 815

Conozca más

RESISTENTE, MUY SUAVE Y MUY DURADERO

Un guante de piel de alta calidad, resistente, suave y muy duradero, con protección al corte (B). Perfecto para trabajos de todo tipo y tareas de ensamblaje, así como para manipular objetos cortantes. Íntegramente forrado, con dedo índice reforzado y puntas de los dedos reforzadas. Al comprar este producto, apoya a las tenerías con certificación Leather Working Group.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Duradero
- Buen agarre

CARACTERÍSTICAS

- Dedo índice reforzado
- Puntas de los dedos reforzadas
- Pulgar reforzado

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por calor, Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Uso todo el año, Superficies calientes, Entornos cálidos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Edificación y construcción, Carpintería, Trabajos con alta temperatura, Instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, Trabajos de instalación, Trabajos de chapa, Trabajos en almacén

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Pasta y papel, Fabricación de metales básicos, Fabricación de maquinaria y equipo, Fabricación de vehículos de motor, Transporte y logística, Construcción

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes para montaje, Guantes de protección al corte
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Algodón, Poliéster
GROSOR 0,7-0,8 mm
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO Para-aramida
LONGITUD 220-275 mm
DESTREZA 4
COLOR Negro
PARES POR: LOTE/CAJA 6/60
TIPOS DE EMBALAJE Enlazados por hilo
MÉTODO DE CIERRE Elásticos 360°
RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel B de resistencia al corte
RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 6.7 N
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Para-aramida
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Piel, Poliéster, Algodón

CONFORMIDAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 2X31B

EN 407:2020 X1XXXX

ANSI A2 CUT

ANSI 3 ABR

CARACTERÍSTICAS

Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	815-7	7340118318400
8	815-8	7340118318318
9	815-9	7340118318332
10	815-10	7340118318257
11	815-11	7340118318271
12	815-12	7340118318295
13	815-13	7340118318431

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.