



Guante de nitrilo sin
acelerador ni látex para
prevenir alergias
cutáneas.

 **TEGERA® 842**



Conozca más

PARA LA PROTECCIÓN DE MANOS SENSIBLES

Un guante de nitrilo desechable y muy flexible, con excelente sensibilidad en las yemas. Sin acelerador ni látex para prevenir alergias cutáneas. Fabricado en nitrilo de 0,07 mm/2,75 mil, con palma estructurada para mejorar el agarre. Clorado y sin polvo. 100 unidades/paquete. 10 paquetes/caja.

PROPIEDADES

- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Ligero

CARACTERÍSTICAS

- Aptos para la manipulación de productos alimentarios
- Interior clorinado
- Válido para pantalla táctil
- Sin látex
- Con membrana impermeable
- Elástico
- Sin acelerador
- Fino

EVITA EL RIESGO DE

Riesgo de infección, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con aceite

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo microbiológico, Desechables, Entornos mojados, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Cuidados, Limpieza, Montajes de precisión, Manipulación de alimentos, Trabajos en hoteles y restaurantes, Trabajos en cocinas, Servicio

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Elaboración de productos alimenticios y bebidas, Fabricación de vehículos de motor, Alojamiento y servicios de restauración (HoReCa), Seguridad pública y defensa

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes desechables - Protección general

CATEGORÍA Cat. III

GROSOR 0,07

LONGITUD 240 mm

DESTREZA 5

INTERIOR Sin polvo

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Estructurado

COLOR Lila

CANTIDAD POR PAQUETE 100 Piezas

PAQUETES POR: LOTE/CAJA Not sold in bundle/10

TIPOS DE EMBALAJE Caja

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

ESTILO DE PUÑO Bordes enrollados

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN ISO 374-5:2016
Virus



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
KPT



CARACTERÍSTICAS



Protección general



Para pantalla táctil



Impermeable

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	K	P	T
Nivel de permeación 2	6	3	4
Degradación %	-16,0	26,8	34,0

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	842-7	7340118381589
8	842-8	7340118381701
9	842-9	7340118381824
10	842-10	7340118381947

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com