



TEGERA® 882



Conozca más

RECUBRIMIENTO INTEGRAL Y ELEGANTE MUÑECA ELÁSTICA

Guante de uso general para trabajos con poco peso, muy resistente al agua y la grasa gracias a su recubrimiento integral en espuma de nitrilo. La elegante banda elástica de la muñeca permite ponerse y quitarse el guante fácilmente. Soporta el calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Guante sintético de nylon con punto de galga 15.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos - Flexible - Duradero - Buen agarre	- Resistentes al calor por contacto 100 °C - Repelente al agua y al aceite

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Contacto con humedad, Contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos mojados, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Edificación y construcción, Carpintería, Construcción, Trabajos de inspección, Trabajos de instalación, Preparación del suelo, Embaldosado

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Fabricación de vehículos de motor, Construcción, Suministro de energía eléctrica y gas, Fabricación de maquinaria y equipo, Metalurgia y transformación de metales, Industrias extractivas, Transporte y logística

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 15

MATERIAL DEL FORRO Nylon

LONGITUD 230-260 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo de microespuma para mejor agarre

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 12/60

TIPOS DE EMBALAJE Bolsa con ranura euro

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel A de resistencia al corte

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Nilón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4121A



EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Hidrófugo

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	882-7	7392626040199
8	882-8	7392626040205
9	882-9	7392626040212
10	882-10	7392626040229
11	882-11	7392626040236

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com