



 TEGERA® 8830R



Conozca más

PROTECCIÓN AL CORTE EN ENTORNOS FRÍOS Y SECOS

Guante con protección al frío en combinación con una alta protección al corte (nivel D) y palma recubierta de espuma de nitrilo con relieve para un buen agarre. Apto para alimentos, galga 10 y tecnología de resistencia al corte CRF. Duradero, suave y cálido, con recubrimiento de espuma de nitrilo que aporta un tacto rugoso. Perfecto para proporcionar buen agarre cuando existe riesgo de corte en entornos fríos y secos.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Alto nivel de protección • Flexible • Duradero • Buen agarre • Cómodo • Cálido	• Resistentes al calor por contacto 250 °C • Aptos para la manipulación de productos alimentarios • Refuerzo entre los dedos índice y pulgar



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Arañazos, laceraciones, Contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos secos, Entornos fríos, Entornos mojados

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Edificación y construcción, Construcción, Conducción de maquinaria

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Construcción, Servicios de facility management, Industrias extractivas, Transporte y logística, Almacenamiento

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al frío, Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

FORRO Con forro de invierno

GALGA DEL TEJIDO (GG) 10

MATERIAL DEL FORRO Acrílico, Tecnología CRF®, HPPE, Poliéster, Hilo de fibra de acero inoxidable

LONGITUD 250-285 mm

DESTREZA 4

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo de espuma para mejor agarre

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/72

TIPOS DE EMBALAJE Etiqueta colgante con ranura euro

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel D de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 22N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Acrílico, HPPE (High performance polyethylene), Hilos de fibra de acero inoxidable, Poliéster

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



Cat. II

EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4X42D



EN 407:2020 X2XXXX



EN 511:2006 01X



ANSI A5 CUT



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte



Forro cálido

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	8830R-6	7340118452715
7	8830R-7	7340118387864
8	8830R-8	7340118387956
9	8830R-9	7340118388045
10	8830R-10	7340118388137
11	8830R-11	7340118388229
12	8830R-12	7340118408514

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com