



Gran destreza y
confeccionado con un
48 % de fibra biocircular
Dyneema®.

TEGERA® 909V



Conozca más

FINO, CON PROTECCIÓN AL CORTE BIOCIRCULAR

Guante de protección al corte fino y flexible para trabajos de montaje de precisión con objetos cortantes pequeños. El guante está confeccionado con un 48 % de fibra biocircular Dyneema®, una innovación que reduce la dependencia de las materias primas fósiles y disminuye la huella de carbono de su empresa. ¡Bueno para el medioambiente! Extremadamente ligero (18 gg), con recubrimiento de PU para mejorar el agarre. Nivel B de resistencia al corte. Cada paquete contiene un par.

PROPIEDADES

- Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos
- Extra flexible
- Buen agarre
- Extra cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Extremadamente fino
- Supersuave



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes de precisión, Trabajos de inspección, Edificación y construcción, Trabajos de instalación, Construcción, Trabajos en el sector del metal

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Fabricación de vehículos de motor, Fabricación de metales básicos, Construcción, Fabricación de maquinaria y equipo, Metalurgia y transformación de metales, Industrias extractivas, Pasta y papel, Fabricación de productos de caucho y plástico, Almacenamiento

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 18

MATERIAL DEL FORRO Fibra Dyneema® procedente de materias primas biocirculares, Nylon, Spandex

LONGITUD 210-270 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado liso

COLOR Gris

PAIRES POR: LOTE/CAJA 12/120

TIPOS DE EMBALAJE Bolsa con ranura euro

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel B de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 7 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nilón, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Poliuretano

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 3X41B



CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
5	909V-5	7340118439754
6	909V-6	7340118439952
7	909V-7	7340118440156
8	909V-8	7340118440354
9	909V-9	7340118440552
10	909V-10	7340118440750
11	909V-11	7340118440958

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com