

GAFA
SPECTACLE
LUNETTES

571



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

GAFA/ SPECTACLE/ LUNETTES

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

La gafa Climax 571 ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía. De esta forma la gafa es capaz de resistir el impacto pequeños proyectiles, tales como virutas de madera, metálicas y plásticas, trozos de tallos y ramas que se desprenden al utilizar maquinaria de jardinería, etc. La velocidad de los proyectiles debe ser inferior a 45 m/s. Su especial diseño limita mínimamente el ángulo de visión lateral y gracias a su neutralidad óptica permite un uso prolongado sin producir molestias al usuario.

The Climax 571 goggles have been designed to provide effective protection against the risk of impact by low-energy, high-velocity particles and are capable of resisting small flying debris such as wood, metal and plastic chips, pieces of twigs and branches from gardening machinery, etc. The speed of the projectiles must be less than 45 m/s. Due to the special design of the goggles, any limitation on the angle of side vision is minimised. The optical class allows extended use without discomfort for the wearer.

Les lunettes Climax 571 ont été conçues pour offrir une protection efficace contre le risque d'impact de particules à grande vitesse et à faible énergie. Elles sont capables de résister à l'impact de petits projectiles tels que des copeaux de bois, de métal et de plastique, ainsi que des fragments de tiges et de branches projetés lors de l'utilisation de machines de jardinage, entre autres. La vitesse des projectiles doit être inférieure à 45 m/s. Grâce à leur conception spécifique, la limitation du champ de vision latérale est réduite au minimum. Leur classe optique permet une utilisation prolongée sans provoquer d'inconfort pour l'utilisateur.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

Montura / Frame / Monture

El frente es de una sola pieza, fabricado por moldeo en policarbonato incoloro. Las plaquetas de apoyo nasal son fijas y configuradas como un resalte del ocular.

Cuenta en la zona superior con un cierre ciliar.

Las patillas son tipo espátulas con alma metálica fabricadas en el mismo material que el frente. Cada patilla lleva una bisagra metálica para efectuar el giro sobre el frente.

Una prolongación hacia debajo de la patilla, en su parte delantera, da lugar a la protección lateral.

The front is in one piece, made by molding in colorless polycarbonate. The nose pads are fixed and shaped like a projection of the eyepiece. It has a ciliary closure in the upper area.

The temples are spatula type with a metal core made of the same material as the front. Each temple has a metal hinge to make the turn on the front.

An extension downwards of the temple, in its front part, gives rise to the lateral protection.

La face avant est constituée d'une seule pièce, fabriquée par moulage en polycarbonate incolore. Les plaquettes d'appui nasal sont fixes et configurées comme un relief de l'oculaire.

La partie supérieure est dotée d'une protection sourcilière.

Les branches sont de type spatule avec âme métallique, fabriquées dans le même matériau que la face avant. Chaque branche est équipée d'une charnière métallique permettant la rotation par rapport à la face avant.

Une prolongation vers le bas de la partie avant des branches assure la protection latérale.



PESO / WEIGHT / POIDS

 34 g

Ocular / Eyepiece / Oculaire

Son de forma pantoscópica, de dimensiones nominales 58x51mm, y biselados en forma de V. Poseen estabilizador anti-UV y su espesor nominal es de 2.4 mm. Los oculares están fabricados en policarbonato incoloro de la mejor calidad óptica.

The pantoscopic lenses measure 55 x 51 mm and have a bevelled V-shape. The lenses contain a UV stabiliser, have a nominal thickness of 2.4 mm and are manufactured of clear polycarbonate of the highest optical grade.

Ils sont de forme pantoscopique, de dimensions nominales 58 x 51 mm, et présentent un biseautage en forme de V. Ils sont dotés d'un stabilisateur anti-UV et leur épaisseur nominale est de 2,4 mm. Les oculaires sont fabriqués en polycarbonate incolore de haute qualité optique.

GAFA/ SPECTACLE/ LUNETTES



MARCADO OCULAR / LENS MARKING / MARQUAGE OCULAIRE

2C	1.2		1	F	CE
Protección frente a la radiación UV Protection against UV radiation <i>Protection contre les rayons UV</i>	Grado de protección Protection degree <i>Degré de protection</i>	Fabricante Manufacturer <i>Fabricant</i>	Clase óptica Optical class <i>Classe optique</i>	Protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía Protection against the risk of impact from high-speed, low-energy particles <i>Protection contre le risque d'impact de particules à grande vitesse et faible énergie</i>	Certificación Certification <i>Certification</i>

MARCADO MONTURA / FRAME MARKING / MARQUAGE DE LA MONTURE

	EN 166	F	CE
Fabricante Manufacturer <i>Fabricant</i>	Normativa Normative <i>Règlements</i>	Protección frente a los riesgos de impactos y partículas de alta velocidad y baja energía (F) Protection against the risk of impact of high speed and low energy (F) <i>Protection contre le risque d'impact à grande vitesse et faible énergie (F)</i>	Certificación Certification <i>Certification</i>

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425
Normas: EN 166:2001
EN 170:2002

REGULATORY COMPLIANCE

Regulation(EU) 2016/425
Norms: EN 166:2001
EN 170:2002

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Réglementation(UE) 2016/425
Normes: EN 166:2001
EN 170:2002