



GAFA
SPECTACLE
LUNETTES

595



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

GAFA/ SPECTACLE/ LUNETTES

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

Las gafas de protección Climax 595-G y Climax 595-I han sido diseñadas para proporcionar una protección eficaz frente al riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía, así como frente a la radiación. Ambas gafas ofrecen protección frente al impacto de pequeños proyectiles, como virutas de madera, metálicas y plásticas, así como trozos de tallos y ramas que pueden desprenderse durante el uso de maquinaria de jardinería. La velocidad de los proyectiles debe ser inferior a 45 m/s.

Su diseño especial minimiza la limitación del ángulo de visión lateral y, gracias a su neutralidad óptica y a su extremada ligereza, permite un uso prolongado sin producir molestias al usuario.

La principal diferencia entre ambos modelos se encuentra en el tipo de protección frente a la radiación: el modelo Climax 595-G proporciona protección frente a la radiación solar en el ámbito laboral, mientras que el modelo Climax 595-I ofrece protección frente a la radiación ultravioleta (UV).

The Climax 595-G and Climax 595-I protective glasses have been designed to provide effective protection against the risk of impact from high-speed, low-energy particles, as well as against radiation. Both models provide protection against the impact of small projectiles, such as wood, metal and plastic chips, as well as pieces of stems and branches that may be ejected when using gardening machinery. The projectile speed must be below 45 m/s.

Their special design minimizes the limitation of the lateral field of vision and, thanks to their optical neutrality and extremely lightweight construction, allows prolonged use without causing discomfort to the user.

The main difference between the two models lies in the type of radiation protection: the Climax 595-G provides protection against solar radiation in the occupational environment, while the Climax 595-I provides protection against ultraviolet (UV) radiation.



Les lunettes de protection Climax 595-G et Climax 595-I ont été conçues pour offrir une protection efficace contre les risques d'impact de particules à grande vitesse et à faible énergie, ainsi que contre les rayonnements. Les deux modèles assurent une protection contre l'impact de petits projectiles, tels que des copeaux de bois, de métal et de plastique, ainsi que des fragments de tiges et de branches susceptibles d'être projetés lors de l'utilisation de machines de jardinage. La vitesse des projectiles doit être inférieure à 45 m/s.

Leur conception spéciale limite au minimum la réduction du champ de vision latéral et, grâce à leur neutralité optique et à leur extrême légèreté, permet une utilisation prolongée sans provoquer de gêne pour l'utilisateur.

La principale différence entre les deux modèles réside dans le type de protection contre les rayonnements : le modèle Climax 595-G offre une protection contre le rayonnement solaire dans le cadre professionnel, tandis que le modèle Climax 595-I offre une protection contre les rayonnements ultraviolets (UV).

PESO / WEIGHT / POIDS



35 g

GAFA/ SPECTACLE/ LUNETTES

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

Montura / Frame / Monture

El frente, de una sola pieza, consiste en una tira de poliamida en forma de arco de color negro. Las patillas son tipo espátula extensibles.

The front, made in one piece, has a black arch-shaped polyamide strip. The sidepieces are of the extendable spatula type.

La partie avant, fabriquée d'une seule pièce, est dotée d'une bande en polyamide noire en forme d'arc. Les parties latérales sont de type spatule extensible.

Ocular / Eyepiece / Oculaire

El ocular es de tipo panorámico y neutro, con un espesor nominal comprendido entre 1,6 y 2,8 mm. Las plaquetas de apoyo nasal son fijas y están conformadas como un resalte del propio ocular. El ocular puede presentarse en color incoloro o color humo, según el modelo.

The lens is panoramic and optically neutral, with a nominal thickness ranging from 1.6 to 2.8 mm. The fixed nose pads are integrated into the lens and formed as a raised section of the lens itself. Depending on the model, the lens is available in clear or smoke tint.

L'oculaire est de type panoramique et neutre, avec une épaisseur nominale comprise entre 1,6 et 2,8 mm. Les plaquettes nasales fixes sont intégrées à l'oculaire et constituées par un relief de l'oculaire lui-même. Selon le modèle, l'oculaire est disponible en incolore ou en teinte fumée.

(595-I) MARCADO OCULAR / LENS MARKING / MARQUAGE OCULAIRE

16321		UL 1.2	C	1-M	CE
Normativa Normative Règlements	Fabricante Manufacturer Fabricant	Filtro ultravioleta Ultraviolet filter Filtre ultraviolet	Nivel de impacto (45 m/s) Impact level (45 m/s) Niveau d'impact (45 m/s)	Tipo de cabeza Head type Type de tête	Certificación Certification Certification

(595-G) MARCADO OCULAR / LENS MARKING / MARQUAGE OCULAIRE

16321		GL3	C	1-M	CE
Normativa Normative Règlements	Fabricante Manufacturer Fabricant	Filtro radiación Radiation filter Filtre anti-radiation	Nivel de impacto (45 m/s) Impact level (45 m/s) Niveau d'impact (45 m/s)	Tipo de cabeza Head type Type de tête	Certificación Certification Certification

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425
Normas: EN ISO 16321-1:2022

REGULATORY COMPLIANCE

Regulation(EU) 2016/425
Norms: EN ISO 16321-1:2022

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Réglementation(UE) 2016/425
Normes: EN ISO 16321-1:2022