Productos Climax

PANTALLA FACIAL
FACE SHIELD
ÉCRAN FACIAL

324RG/N

FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

PANTALLAS FACIAL / FACE SHIELD / *ÉCRAN FACIAL*

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / *DESCRIPTION*

La pantalla Climax 324 RG/N ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas a alta velocidad y media energía, protección contra gotas y salpicaduras de líquidos. Resistencia a la radiación UV, tratamiento antiempañante y antiralladuras

The Climax 324 RG/N face shield has been designed to offer effective protection against the risk of particle impact at high speed and medium energy, protection against drops and liquid splashes. Resistance to UV radiation, anti-fog and anti-scratches treatment.

L'écran Climax 324 RG/N a été conçu pour offrir une protection efficace contre les risques d'impact de particules à grande vitesse et moyenne énergie, ainsi qu'une protection contre les gouttes et les éclaboussures de liquides. Résistance aux rayons UV, traitement anti-buée et anti-rayures.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / *CARACTÉRISTIQUES*

Montura (deector) / Browguard / *Protège-front*

El deector está fabricado en polipropileno color negro y tiene forma de media luna, dotado con una pequeña visera. El acoplamiento del visor al deector se realiza a través de tres anclajes giratorios. El deector cuenta con un taladro rectangular en cada lado en el que se aloja un sistema tornillo-tuerca que permite el acoplamiento en el deector y el arnés.

The semi-circular browguard is manufactured of black polypropylene and includes a narrow brim. The visor is attached to the browguard by means of ve centre pins. The browguard also contains a slot on each side in order to hold a bolt-nut system used to attach the browguard and headgear.

La visière semi-circulaire est fabriquée en polypropylène noir et comprend un bord étroit. La visière est fixée à la visière à l'aide de 2 broches centrales. La visière comporte également une fente de chaque côté afin de maintenir un système à boulon et écrou utilisé pour fixer la visière et le casque.

Sistema de sujeción / Headgear / *Système de fixation*

El sistema de sujeción está formado por el arnés y por el sistema de regulación, fabricados por inyección de poliamida color negro. En el arnés se distinguen dos partes, una banda transversal superior, y la banda de contorno. La longitud de la banda transversal se puede regular mediante sistema de taladros y tetón de jación. La banda de contorno está constituida por una parte central, la cual está en contacto con la frente del usuario, y los brazos laterales, los cuales quedan unidos en la parte posterior de la cabeza, a través del sistema de regulación. Este último, formado por tubo de cierre, guía y palomilla, permite una fácil regulación del diámetro de la banda de contorno, presionando y girando simultáneamente la palomilla. Para favorecer la confortabilidad del conjunto, la banda de contorno cuenta con dos espumas autoadhesivas en las partes de contacto con la cabeza del usuario.

The headgear system is composed of a harness and adjustment system, manufactured of injection-moulded black polyamide. The harness comprises two parts, an upper cross strap and a contour strap. The length of the cross strap can be adjusted by means of the holes and anchor stud system. The contour strap has a middle section (which rests on the wearer's forehead) and side arms that join at the rear of the head by means of the adjustment system. This system, which has a closing tube, guide and wing nut, allows easy adjustment of the contour band circumference by simply pressing and simultaneously turning the wing nut. For greater comfort, the contour strap has two self-sticking foams on the front of the strap where it rests on the wearer's forehead.

Le système de fixation est composé d'un harnais et d'un système de réglage, fabriqués par injection de polyamide noir. Le harnais se compose de deux parties distinctes : une bande transversale supérieure et une bande périphérique. La longueur de la bande transversale peut être réglée à l'aide d'un système de trous et de goupilles. La bande périphérique est constituée d'une partie centrale, qui est en contact avec le front de l'utilisateur, et de bras latéraux, qui sont reliés à l'arrière de la tête par le système de réglage. Ce dernier, composé d'un tube de fermeture, d'un guide et d'une molette, permet de régler facilement le diamètre de la bande périphérique en appuyant et en tournant simultanément la molette. Pour favoriser le confort de l'ensemble, la bande de contour est dotée de deux mousses auto-adhésives au niveau des parties en contact avec la tête de l'utilisateur.

PANTALLAS FACIAL / FACE SHIELD /*ÉCRAN FACIAL*

Visor / Visor / ***Visière***

Material Material *Matériel*	Policorbonato Polycarbonate *Polycarbonate*
Espesor Thickness *Épaisseur*	1,5 mm
Clase óptica Optical class *Classe optique*	1
Dimensiones Dimensions *Taille*	400 x 200 x 1,5 mm
Talla atalaje Harness size *Taille du harnais*	56-64 cm
Peso Weight *Poids*	0,277 kg
Tratamiento anti ralladuras Anti-scratch treatment *Traitement anti-rayures*	
Tratamiento antiempañante Anti-fog *Traitement anti-buée*	

PANTALLAS FACIAL / FACE SHIELD /*ÉCRAN FACIAL*

MARCADO DEL VISOR / VISOR MARKING / *MARQUAGE DU VISEUR*

2C-1.2
Filtro incoloro UV con reconocimiento de color
Colourless lter UV with color recognition
Filtre incolore UV avec Reconnaissance des couleurs

Climax
Fabricante
Manufacturer
Fabricant

1
Clase óptica
Optica class
Classe optique

B
Impacto media energía
Medium energy impact
Impact énergétique moyen

CE
Certicación
Certication
Certification

EN 166
Normativa
Normative
Normatif

Climax
Fabricante
Manufacturer
Fabricant

3
Gotas, salpicaduras de líquidos
Drops, liquid splash
Gouttes, éclaboussures de liquides

B
Impacto media energía
Medium energy impact
Impact énergétique moyen

CE
Certicación
Certication
Certification

MONTAJE / ASSEMBLY / *ASSEMBLÉE*



CUMPLIMIENTO NORMATIVO	REGULATORY COMPLIANCE	*CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE*
Reglamento(UE) 2016/425 Normas: EN 166:2001 EN 170:2002	Regulation(EU) 2016/425 Norms: EN 166:200 EN 170:2002	*Réglementation(UE) 2016/425* *Normes : EN 166:2001* *EN 170:2002*