



Guante químico suave, en dos colores y dos materiales: goma natural y neopreno.

TEGERA® CHEMFORCE 2301



Conozca más

LIGERAMENTE FLOCADO PARA MAYOR CONFORT

Guante químico ligeramente flocado, suave y cómodo, de 0,7 mm/27,5 mil, en dos colores y dos materiales: goma natural y neopreno. El guante presenta un relieve de rombos para un buen agarre, está homologado para manipular productos alimentarios (no alimentos grasos) y es resistente al aceite y la grasa. Elija este guante por su elevado nivel de protección, durabilidad, flexibilidad y confort.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Alto nivel de protección - Flexible - Duradero - Buen agarre - Buen ajuste - Cómodo	- Aptos para la manipulación de productos alimentarios - Resistentes al aceite y la grasa - Con membrana impermeable

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por corrosión, Contacto con productos químicos, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos de riesgo microbiológico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos corrosivos, Entornos húmedos, Entornos mojados, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos químicos, Trabajos en tecnología química, Trabajos en laboratorio

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Industria química y petroquímica, Fabricación de productos de caucho y plástico

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,7* mm (*chem-layer)

LONGITUD 300 mm

DESTREZA 5

INTERIOR Flocado

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre

COLOR Azul

PAIRES POR: LOTE/CAJA 12/120

AQL 0.65

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex, Neopreno

CONFORMIDAD

C €0598

TP TC 019:2011

UK Cat. III

EN ISO 21420:2020

EAC

EN 388:2016+A1:2018 2110X

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AKLMNPST

EN ISO 374-5:2016 Virus

NOT FOR FATTY FOOD



CARACTERÍSTICAS



Protección química



Impermeable

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	A	K	L	M	N	P	S	T
Nivel de permeación 2	2	6	3	5	2	6	6	6
Degradación %	4,9	-13,3	26,4	21,9	22,7	6,5	X	-1,6

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	2301-6	7340118353555
7	2301-7	7340118353647
8	2301-8	7340118353739
9	2301-9	7340118353821
10	2301-10	7340118353913
11	2301-11	7340118354002

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com