Productos Climax

CASCO
CHELMET
CASQUÉ

MAKALU 91

FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

UIAA

UK CA CE

MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CASCO / HELMET / CASQUE

DESCRIPCIÓN /DESCRIPTION / DESCRIPTION

Casco caracterizado por su ligereza y resistencia con una excelente ventilación. Diseñado para trabajos de altura, rescate, escalada y alpinismo.

Helmet characterized by its lightness and resistance with excellent ventilation. Designed to be used in works at height, rescue, climbing and mountaineering.

Casque caractérisé par sa légèreté et sa résistance, offrant une excellente ventilation. Conçu pour les travaux en hauteur, les opérations de secours, l'escalade et l'alpinisme.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / *CARACTÉRISTIQUES*

Su construcción se basa en una carcasa de EPS y una lámina de policarbonato (tecnología In-mold) que aumenta su durabilidad y lo convierte en un modelo muy versátil y ultraligero al contar con un peso de 224 gramos.
Su diseño cuenta con numerosas aberturas de ventilación ubicadas estratégicamente para generar un flujo de aire aumentando el confort del usuario durante su uso.
Incorpora un acolchado interior transpirable, extraíble y lavable, muy suave en el frontal y en la parte superior para una mayor comodidad.
También presenta 3 clips, dos delanteros y uno trasero para el acople de una linterna frontal.
En cuanto al sistema de ajuste, cuenta con un ratchet trasero que permite una regulación gradual para adaptarlo a los distintos tamaños.
El enganche que une el barboquejo se puede abrir cómodamente con una sola mano.

Its construction is based on an EPS shell and a polycarbonate sheet (In-mold technology) that increases its durability and makes it a very versatile and ultralight model, weighing 224 grams.
Its design has numerous ventilation openings strategically located to generate air flow, increasing the user's comfort during use.
It has a breathable, removable and washable inner padding, very soft on the front and on the upper part for greater comfort.
It also has 3 clips, two at the front and one at the back for attaching a headlamp.
As for the fastening system, it has a rear ratchet that allows gradual adjustment to adapt it to different sizes.
The chinstrap attachment can be opened comfortably with one hand.

Sa construction repose sur une coque en EPS et une feuille de polycarbonate (technologie In-Mold), ce qui augmente sa durabilité et en fait un modèle très polyvalent et ultraléger, avec un poids de 224 grammes.
Son design intègre de nombreuses ouvertures de ventilation stratégiquement positionnées afin de générer un flux d'air améliorant le confort de l'utilisateur pendant l'utilisation.
Il est équipé d'un rembourrage intérieur respirant, amovible et lavable, particulièrement doux au niveau frontal et sur la partie supérieure pour un confort accru.
Le casque dispose également de 3 clips — deux à l'avant et un à l'arrière — permettant la fixation d'une lampe frontale.
Concernant le système de réglage, il est doté d'une molette arrière de type ratchet permettant un ajustement progressif afin de s'adapter aux différentes tailles.
La boucle de fermeture de la jugulaire peut être ouverte facilement d'une seule main

TALLA / SIZE / *TAILLE*

53-62cm

PESO /WEIGHT / *POIDS*

224 g

CASCO / HELMET / CASQUE

AJUSTE DEL CASCO/ HELMET ADJUSTMENT/ RÉGLAGE DU CASQUE







COLORES DISPONIBLES /AVAILABLE COLOURS /
COULEURS DISPONIBLES

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación.

The theoretical useful life of the equipment is 10 years from the date of manufacture.

La durée de vie théorique de l'équipement est de 10 ans à compter de la date de fabrication.

LIMITACIONES DE USO/ USE LIMITATIONS/ LIMITATIONS D'UTILISATION

Ensayado para ser utilizado a temperaturas comprendidas entre -20°C y + 35°C.
Tested to be used at temperatures between -20° C and +35°C.
Testé pour une utilisation à des températures comprises entre -20 °C et +35 °C.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO	REGULATORY COMPLIANCE	*CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE*
Reglamento(UE) 2016/425 Normas : EN 12492:2012	Regulation(EU) 2016/425 Norms: EN 12492:2012	*Réglementation(UE) 2016/425* *Normes: EN 12492:2012*