


ABSORBEDOR DE ENERGÍA
ENERGY ABSORBER
ABSORBEUR D'ÉNERGIE

32-A



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE



ABSORBEDOR DE ENERGÍA / ENERGY ABSORBER / ABSORBEUR D'ÉNERGIE

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

El absorbedor de energía modelo 32-A es un componente de un sistema anticaídas diseñado para limitar la fuerza de impacto transmitida al usuario durante la detención de una caída. Está destinado a utilizarse junto con un elemento de amarre y un conector adecuados, proporcionando una solución segura y fiable para trabajos en altura.

The Model 32-A energy absorber is a component of a fall arrest system designed to limit the impact force transmitted to the user during fall arrest. It is intended for use together with a suitable lanyard and connector, providing a safe and reliable solution for work at height.

L'absorbeur d'énergie modèle 32-A est un composant d'un système d'arrêt des chutes conçu pour limiter la force d'impact transmise à l'utilisateur lors d'une chute. Il est destiné à être utilisé avec une longe et un connecteur appropriés, offrant une solution sûre et fiable pour les travaux en hauteur.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

- Absorbedor de energía por desgarró
- Longitud: 35 cm
- Banda de absorción formada por dos capas textiles entretejidas
- Bolsa textil con cierre de velcro
- Gazaras protegidas mediante funda tubular de poliéster
- Diseñado para sistemas anticaídas
- Tear-webbing energy absorber
- Length: 35 cm
- Energy-absorbing webbing made of two interwoven textile layers
- Textile pouch with Velcro closure
- Sewn loops protected by tubular polyester sleeves
- Designed for fall arrest systems
- Absorbeur d'énergie à déchirement
- Longueur : 35 cm
- Sangle d'absorption composée de deux couches textiles entrelacées
- Housse textile avec fermeture Velcro
- Boucles protégées par une gaine tubulaire en polyester
- Conçu pour les systèmes antichute



 240 g

ABSORBEDOR DE ENERGÍA / ENERGY ABSORBER / ABSORBEUR D'ÉNERGIE

La vida útil teórica del equipo es de 15 años a partir de la fecha de fabricación para todos los equipos con componentes que sean textiles o plásticos.

For all equipment with textile or plastic components, the theoretical service life of the equipment is 15 years from the date of manufacture.


Pour tous les équipements comportant des composants textiles ou plastiques, la durée de vie théorique de l'équipement est de 15 ans à compter de la date de fabrication.

Distancia de seguridad / Safety distance / Distance de sécurité - **DS**


Longitud equipo / Length of the equipment / Longueur minimale de sécurité - **L**

Longitud mínima de seguridad / Minimum safety length / Longueur minimale de sécurité - **LMS**


Factor 0



Factor 1



Factor 2



La longitud máxima admisible del absorbador de energía incluido el elemento de amarre y los conectores no debe exceder los dos metros.

The maximum permissible length of the energy absorber including lanyard and connectors must not exceed two meters.

La longueur maximale admissible de l'absorbeur d'énergie y compris la lanière et les connecteurs ne doit pas dépasser deux mètres.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425
 Normas: EN 355:2003
 Organismo notificado: 1019

REGULATORY COMPLIANCE

Regulation(EU) 2016/425
 Norms: EN 355:2003
 Notified body: 1019

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Réglementation(UE) 2016/425
 Normes: EN 355:2003
 Organisme notifié: 1019