Productos Climax

CONECTOR
CONNECTOR
CONNECTEUR

49

FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

CONECTOR 49 / CONNECTOR 49 / *CONNECTEUR 49*

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / *DESCRIPTION*

El conector Climax 49 constituye un componente para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para emplearse como conexión entre los diferentes componentes de un sistema anticaídas o de sujeción, y a su vez, para conectar todo el sistema al punto de anclaje de la estructura de trabajo.

The connector Climax 49 is a component of a safe fall protection or restraining system. The connector is designed to connect the various components of a fall protection or restraining system and to connect the entire system to the anchorage point on the structure where the user is working.

Le connecteur Climax 49 est un composant d'un système de protection contre les chutes ou de retenue sécurisé. Le connecteur est conçu pour relier les différents composants d'un système de protection contre les chutes ou de retenue et pour relier l'ensemble du système au point d'ancrage sur la structure où l'utilisateur travaille.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / *CARACTÉRISTIQUES*

Conector de anclaje (clase A) fabricado en aluminio, con cierre automático, mediante la acción del muelle resorte interior, y bloqueo automático. Con este sistema de cierre se impide totalmente el desbloqueo involuntario o accidental del conector, obligando al usuario a realizar dos operaciones manuales voluntarias y consecutivas para desengancharse.

The Climax connector 49 is an anchor conector (Class A) made of aluminum. It has fully automatic locking and safety blocking mechanisms. The clocking and blocking systems are designed to fully prevent accidental or involuntary unblocking of the connector by forcing users to carry out two consecutive voluntary operations to detach themselves.

Le connecteur Climax 49 est un connecteur d'ancrage (classe A) en aluminium. Il est doté de mécanismes de verrouillage et de blocage de sécurité entièrement automatiques. Les systèmes de verrouillage et de blocage sont conçus pour empêcher totalement le déblocage accidentel ou involontaire du connecteur en obligeant les utilisateurs à effectuer deux opérations volontaires consécutives pour se détacher.

Carga de rotura mínima MBL *Charge de rupture minimale*	22 kN
Diámetro de abertura Opening *Diamètre d'ouverture*	60 mm
Peso Weigth *Poids*	475 g
Dimensiones Size *Dimensions*	250 mm x 115 mm

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425
Normas : EN 362:2004
Organismo de control: 1019

REGULATORY COMPLIANCE

Regulation(EU) 2016/425
Norms : EN 362:2004
Regulatory body: 1019

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Réglementation(UE) 2016/425
Normes : EN 362:2004
Organisme de contrôle: 1019