

OTTO



CE

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE / GUIDED TYPE FALL ARRESTER / ANTICHUTE MOBILES

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

El OTTO es un dispositivo anticaídas deslizante diseñado para su uso sobre línea de anclaje flexible vertical de 11 mm. Se desplaza a lo largo de la cuerda acompañando al usuario en sus movimientos y, en caso de caída, se bloquea automáticamente sobre la línea de anclaje, deteniendo la caída de forma segura. Su diseño compacto y ligero permite un desplazamiento fluido y cómodo en trabajos en altura.

The OTTO is a guided type fall arrester designed for use on a 11 mm vertical flexible anchorage line. It moves freely along the rope following the user during movement and, in the event of a fall, automatically locks onto the anchorage line, safely arresting the fall.

Its compact and lightweight design allows smooth and comfortable movement during work at height.

L'OTTO est un dispositif antichute mobile conçu pour être utilisé sur une ligne d'ancrage flexible verticale de 11 mm. Il se déplace le long de la corde en accompagnant les mouvements de l'utilisateur et, en cas de chute, se bloque automatiquement sur la ligne d'ancrage afin d'arrêter la chute en toute sécurité. Sa conception compacte et légère permet un déplacement fluide et confortable lors des travaux en hauteur.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

- Fabricado en aluminio de alta resistencia.
- Incorpora un elemento de amarre integrado fabricado en cinta de poliamida de alta resistencia de 12 cm para la conexión al arnés.
- Sistema de apertura mediante pasador con pulsador de seguridad diseñado para evitar aperturas involuntarias.
- Compatible con cuerda semiestática de 11 mm conforme a EN 1891 Tipo A.
- Peso máximo certificado de usuario: 100 kg.
- Manufactured from high-strength aluminium.
- Includes an integrated attachment element made from 12 cm high-strength polyamide webbing for harness connection.
- Opening system with safety push-pin designed to prevent accidental opening.
- Compatible with 11 mm semi-static rope according to EN 1891 Type A.
- Maximum certified user weight: 100 kg.
- Fabriqué en aluminium haute résistance.
- Intègre un élément de liaison fabriqué en sangle polyamide haute résistance de 12 cm pour la connexion au harnais.
- Système d'ouverture avec goupille à bouton de sécurité conçu pour éviter les ouvertures involontaires.
- Compatible avec une corde semi-statique de 11 mm conforme à la norme EN 1891 Type A.
- Poids maximal certifié de l'utilisateur : 100 kg.

La vida útil teórica del equipo es de 15 años a partir de la fecha de fabricación.

The theoretical useful life of the equipment is 15 years from the date of manufacture.

La durée de vie théorique de l'équipement est de 15 ans à compter de la date de fabrication.

PESO / WEIGHT / POIDS

 **299 g**



DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE / GUIDED TYPE FALL ARRESTER / ANTICHUTE MOBILES

Línea de vida vertical / Vertical lifeline / Ligne de vie verticale

- Disponible en longitudes de 10 a 100 metros, en tramos de 10 metros.
- Fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con guardacabos y cosido protegido mediante funda plástica.
- Diseñada para su uso como línea de anclaje flexible vertical junto con el dispositivo anticaídas OTTO.

- Available in lengths from 10 to 100 metres, in 10 metre increments.
- Made from high-strength polyamide and equipped with thimble and protected stitching with plastic sleeve.
- Designed for use as a vertical flexible anchorage line together with the OTTO guided type fall arrester.

- Disponible en longueurs de 10 à 100 mètres, par sections de 10 mètres.
- Fabriquée en polyamide haute résistance et équipée d'un cosse-cœur avec couture protégée par une gaine plastique.
- Conçue pour être utilisée comme ligne d'ancrage flexible verticale avec le dispositif antichute mobile OTTO.

Dispositivo anticaídas OTTO
OTTO fall arrester device
Dispositif antichute OTTO

Pasador de apertura del dispositivo anticaídas
Opening pin of the fall arrester device
Goupille d'ouverture du dispositif antichute

Cinta tubular de protección
Protective tubular webbing
Gaine tubulaire de protection



Cinta de poliamida de alta resistencia de 20 mm
20 mm high resistance polyamide webbing
Sangle en polyamide haute résistance de 20 mm

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425
Normas: EN 353-2:2002
Organismo notificado 1019

REGULATORY COMPLIANCE

Regulation(EU) 2016/425
Norms: EN 353-2:2002
Notified body 1019

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Réglementation(UE) 2016/425
Normes: EN 353-2:2002
Organisme notifié 1019