



TEGERA® CHEMFORCE 48



Conozca más

NUESTRO GUANTE DE NITRILO MÁS GRUESO

Guante químico de nitrilo clásico y versátil, de 0,6 mm/23,6 mil, útil en diversos entornos, tanto domésticos como industriales. Buen agarre por el relieve de rombos y puño extra-largo de protección. Sin flocado. Sin látex para reducir el riesgo de alergia.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Duradero
- Buen agarre

CARACTERÍSTICAS

- Protección frente a productos químicos
- Aptos para la manipulación de productos alimentarios
- Extra largos
- Sin látex
- Resistentes al aceite y la grasa
- Densidad extrema frente a la suciedad y las partículas
- Con membrana impermeable

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por corrosión, Contacto con la suciedad, Contacto con productos químicos, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos de riesgo microbiológico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos corrosivos, Entornos húmedos, Entornos mojados, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos petroquímicos, Trabajos químicos, Trabajos en tecnología química, Trabajos en laboratorio, Trabajos de pintura con spray, Trabajos en el sector papeler, Descontaminación, Saneamiento

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Extracción de petróleo y gas, Pasta y papel, Industria química y petroquímica, Fabricación de productos de caucho y plástico, Fabricación de metales básicos

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,60 mm

LONGITUD 450 mm

INTERIOR Sin flocado

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre

COLOR Verde

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/36

AQL 0.65

TIPOS DE EMBALAJE Bolsa

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4102X



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AJKLOP



EN ISO 374-5:2016 Virus



CARACTERÍSTICAS



Protección química



Impermeable

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	A	J	K	L	O	P
Nivel de permeación 2	4	6	6	4	6	6
Degradación %	56,1	16,3	-3,4	65,3	9,6	13,0

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
8	48-8	7392626038745
9	48-9	7392626038752
10	48-10	7392626038769
11	48-11	7392626038776

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com