



TEGERA® CHEMFORCE 7350



Conozca más

CONSERVA EL CALOR Y EL AGARRE

Guante de nitrilo con forro de invierno, supersuave, para cámaras frigoríficas o exteriores. Acabado rugoso para un agarre perfecto de herramientas resbaladizas. Capa de protección química de 0,3 mm de grosor. El guante es impermeable, resiste el aceite y la grasa, y está homologado para manipular productos alimentarios. Presenta un buen agarre, y es cálido y cómodo.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Alto nivel de protección • Duradero • Buen agarre • Buen ajuste • Cómodo • Cálido	• Protección frente a productos químicos • Aptos para la manipulación de productos alimentarios • Sin látex • Resistentes al aceite y la grasa • Repelente al agua y al aceite • Con membrana impermeable

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por corrosión, Contacto con la suciedad, Contacto con productos químicos, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con aceite y grasa, Contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos de riesgo microbiológico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos corrosivos, Entornos fríos, Entornos húmedos, Entornos mojados, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Pintura, Construcción, Trabajos con hormigón, Trabajos en la Marina, Trabajos petroquímicos, Trabajos en el sector paplero, Manipulación de alimentos, Trabajos químicos, Trabajos en tecnología química

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Extracción de petróleo y gas, Industria química y petroquímica

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos, Guantes de protección al frío

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,3* mm (*chem-layer)

FORRO Con forro de invierno

MATERIAL DEL FORRO Vellón

LONGITUD 300 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado rugoso

COLOR Azul

PAIRES POR: LOTE/CAJA 5/60

AQL 1.5

TIPOS DE EMBALAJE Bolsa con ranura euro

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Acrílico

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERMEDIOS Algodón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD

CE 0598

TP TC 019:2011

UK Cat. III

EN ISO 21420:2020

EAC

EN 388:2016+A1:2018 3121X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B JKOPT

CARACTERÍSTICAS

Forro cálido

Impermeable

Resistente al viento

Protección química

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	J	K	O	P	T
Nivel de permeación 2	6	6	2	5	6
Degradación %	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
8	7350-8	7392626013025
9	7350-9	7392626059528
10	7350-10	7392626013032
11	7350-11	7392626035560

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com