



Nivel C de resistencia al corte, baño de nitrilo y validez para pantallas táctiles.

■ **TEGERA® 804**



Conozca más

GUANTE ATEX PARA USO EN ÁREAS EXPLOSIVAS

Un guante ATEX para uso en entornos de trabajo con protección ATEX. Nivel C de resistencia al corte con tecnología TEGERA® CRF y homologación ESD. También es apto para pantallas táctiles, lo que garantiza una transición fluida entre tareas sin tener que quitárselo. Fabricado en fibra de 18 gg para una buena destreza y baño de nitrilo ³/₄ para un agarre extra y protección en entornos grasientos y húmedos.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Flexible • Duradero • Buen agarre • Cómodo	• Resistentes al calor por contacto 100 °C • Válido para pantalla táctil • Sin látex • Resistentes al aceite y la grasa • ESD • Antiestática/ATEX • Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) • Fino



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Contacto con aceite y grasa, Antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios, Entornos duros, Entornos con riesgo de explosión

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Construcción, Trabajos electrónicos, Ingeniería, Trabajos de instalación

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Fabricación de vehículos de motor, Fabricación de maquinaria y equipo, Metalurgia y transformación de metales, Industrias extractivas, Extracción de petróleo y gas

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor, Guantes ESD

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 18

MATERIAL DEL FORRO Carbono, Tecnología CRF®, Hilo de fibra de vidrio, HPPE, Poliéster, Spandex

LONGITUD 220-270 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado rugoso

COLOR Negro

PARES POR: LOTE/CAJA 6/120

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 13.2N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Poliéster, Hilo de fibra de vidrio, Elastano, Hilo de carbono

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



Cat. II

EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 3X41C



EN 407:2020 X1XXXX



IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014 R < 1.0 x 10⁸ Ω



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte



Para pantalla táctil

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	804-6	7340118395807
7	804-7	7340118395890
8	804-8	7340118395982
9	804-9	7340118396071
10	804-10	7340118396163
11	804-11	7340118396255

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com