



Guante de látex natural suave, cómodo y resistente al calor (hasta 250 °C/482 °F), con un agarre perfecto.

TEGERA® CHEMFORCE 8160



Conozca más

PROTEGE DE LA HUMEDAD Y EL CALOR POR CONTACTO

Guante de látex natural suave, cómodo y resistente al calor (hasta 250 °C/482 °F), de 0,5 mm/19,6 mil, con un agarre perfecto gracias a su relieve de espuma. Adecuado para trabajar en zonas con riesgo de lesiones debidas al calor por contacto. Guante químico flexible, para todo tipo de trabajos.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Flexible
- Buen agarre
- Cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Resistentes al calor por contacto 250 °C
- Con membrana impermeable

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por calor, Contacto con la suciedad, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos resbaladizos, Entornos cálidos, Entornos húmedos, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos agrícolas, Edificación y construcción, Limpieza, Trabajos con hormigón, Descontaminación, Trabajos con alta temperatura, Trabajos en la Marina, Trabajos de pintura con spray, Pintura, Trabajos en el sector papelerero, Trabajos petroquímicos, Saneamiento, Trabajos en el sector de la madera

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Pasta y papel, Construcción

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes resistentes a productos químicos, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. III

COLECCIÓN Chemforce

GROSOR 0,5\* mm (\*chem-layer)

MATERIAL DEL FORRO Interlock

LONGITUD 300 mm

DISEÑO DE LA SUJECCIÓN Relieve externo de espuma para mejor agarre

COLOR Azul

PARES POR: LOTE/CAJA 12/120

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Doble recubrimiento

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Algodón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Látex natural

CONFORMIDAD

C €0598

TP TC 019:2011

UK Cat. III

EN ISO 21420:2020

EAC

EN 388:2016+A1:2018 3131X

EN 407:2020 X2XXXX

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B AKLPT



CARACTERÍSTICAS



Impermeable



Protección química

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

| Sometido a ensayos químicos | A    | K    | L    | P    | T     |
|-----------------------------|------|------|------|------|-------|
| Nivel de permeación 2       | 2    | 2    | 3    | 5    | 6     |
| Degradación %               | -2,8 | -7,7 | 55,7 | -4,6 | -21,9 |

| TAMAÑO | N.º REF. | EAN           |
|--------|----------|---------------|
| 6      | 8160-6   | 7392626008038 |
| 7      | 8160-7   | 7392626007543 |
| 8      | 8160-8   | 7392626007550 |
| 9      | 8160-9   | 7392626007567 |
| 10     | 8160-10  | 7392626007574 |
| 11     | 8160-11  | 7392626007581 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com