



Idóneo para ambientes
húmedos que exigen
comodidad y buen agarre.
Diseño especial para el
sector pesquero.

 **TEGERA® 8163**



Conozca más

EL MEJOR AMIGO DEL PESCADOR (NARANJA)

Este guante de látex natural de 1,3 mm/51 mil, altamente duradero, ofrece un elevado nivel de protección y una buena flexibilidad. El forro de algodón aporta comodidad y el dibujo de la palma garantiza un agarre particularmente bueno. El guante es extra-largo y está disponible en dos colores: naranja y azul. Para azul, elija la referencia 8162.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Flexible • Duradero • Buen agarre • Cómodo	• Resistentes al calor por contacto 250 °C • Aptos para la manipulación de productos alimentarios • Dedos con precurvatura • Resistentes al aceite y la grasa • Con membrana impermeable

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por calor, Contacto con humedad, Contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos húmedos, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Pesca, Trabajos en el sector pesquero, Manipulación de alimentos, Trabajos con alta temperatura, Trabajos en la Marina, Saneamiento

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Elaboración de productos alimenticios y bebidas

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes resistentes a productos químicos - Protección general, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. III

GROSOR 1.3 mm

FORRO Totalmente forrado

MATERIAL DEL FORRO Algodón, Interlock

LONGITUD 350 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo rugoso

COLOR Naranja

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/36

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Algodón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Látex natural

CONFORMIDAD

CE 0598

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3131X



EN 407:2020 X2XXXX



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B AKLPT



FDA compliant material



CARACTERÍSTICAS



Impermeable



Resistente al viento



Protección general

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	A	K	L	P	T
Nivel de permeación 2	3	6	5	6	6
Degradación %	-14,0	-17,8	-12,7	7,4	-22,0

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	8163-7	7340118401256
8	8163-8	7340118401409
9	8163-9	7340118401553
10	8163-10	7340118401706
11	8163-11	7340118401850

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com