

BRIMIR S3 Vibram®



Norma EN-ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



WATER RESISTANT

Sistema de cordones **UTURN®**

- Cordon fácil.
- En nylon resistente.
- Precisión y ajuste.

Forro de membrana impermeable y transpirable

- 100% impermeable y transpirable y antibacteriano.
- Respiración óptima del pie.
- Comodidad mejorada.
- Forro de longitud completa

Del 35 al 49

Ref. BRIMS30NR

Las ventajas



- Bota alta disponible con un ajuste para hombre y un ajuste para mujer.



- Ankle protection by Lemaitre, protección del maléolo contra los impactos laterales.



- Cuero de alta resistencia de 2,0 mm de grosor (contra la abrasión, el desgarro y la perforación). Ausencia de costuras laterales.

- Lengüeta con fuelle para evitar la infiltración de polvo / piedras.

- Puntera de TPU inyectado: extrema resistencia en la parte delantera.

- Suela Memory Foam Titan por comodidad inmediata y duradera: propiedades antibacterianas, respecta la higiene del pie.



- Puntera de protección de compuesto de fibra HDFC.



- Inserto anti perforación: textil compuesto de alta tenacidad "0" penetración.



Suela TRAIL VIBRAM®
PU / caucho nitrilo
antiestático.



- Exclusiva suela técnica desarrolla en colaboración con Vibram®.

- Suela Outdoor con excelente adherencia, Hi, HRO, adecuada para condiciones climáticas adversas (frio y calor).
- Excelente resistencia a la abrasión.

- Tacón desenganchado (15 mm de altura) para mejorar la seguridad, especialmente en las escalas.

APLICACIÓN

- Obras publicas y forestales.
- Logística, automoción.
- Astilleros, construcción.
- Petroquímica, plataforma petrolífera.



lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

BRIMIR S3 Vibram®



Norma EN ISO 20345 : 2011

Características del corte

- Material superior: cuero liso e hidrófugo y puntera de TPU reforzada y resistente a la abrasión.
- Lengüeta con fuelle: corteza de cuero hidrófugo.
- Cuello: corteza de cuero hidrófugo.
- Forro: textil 3D micro ventilado.

Características de la suela

- Nombre: TRAILIUM VIBRAM®
- Material: poliuretano / PU – caucho nitrilo – Vibram® antiestático
- Suela antiestática
- Coeficiente de deslizamiento SRA:
Deslizamiento planto delantero: 0,43 (estándar ≥ 0,32)
Deslizamiento talón delantero: 0,42 (estándar ≥ 0,28)
- Coeficiente de deslizamiento SRB:
Deslizamiento planto delantero: 0,23 (estándar ≥ 0,18)
Deslizamiento talón delantero: 0,19 (estándar ≥ 0,13)

VA RI A NTE



Tyr S3 SRC
TYRS30NR

Información práctica

Calzado mujer 35-39

Peso talla 38: 855 g

AET N°0075/007/161/12/
20/2909 EXT 04/03/21

Calzado hombre 40-49

Peso talla 42: 935 g

AET N°0075/007/161/12/
20/2909 EXT 05/03/21

Envasado

del 35 al 49

Caja 355 x 340 x 130 mm

Paquete 670 x 355 x 360 mm

5 cajas por paquete

Gencods

35	3237154407356	43	3237154407431
36	3237154407363	44	3237154407448
37	3237154407370	45	3237154407455
38	3237154407387	46	3237154407462
39	3237154407394	47	3237154407479
40	3237154407400	48	3237154407486
41	3237154407417	49	3237154407493
42	3237154407424		

Recordatorio de los requisitos fundamentales y adicionales de la norma EN ISO 20345 : 2011

Calzados de seguridad

SBP					
S1			A	E	Fo
S1P			A	E	Fo
S2			A	E	Fo
S3			A	E	Fo

Puntera 200 J: Protección del pie contra impactos y aplastamientos.

Plantilla anti perforación 1000 N: Protección del pie contra la perforación.

A	Calzado antiestático	Ci	Aislamiento de la suela al frío
E	Absorción de energía en el talón	Hi	Aislamiento de la suela contra el calor
Fo	Resistencia de la suela a los hidrocarburos	Hro	Resistencia de la suela al calor (contacto directo)
Wru	Resistencia de la parte superior a la penetración y absorción de agua	Wr	Calzado hidrófugo
	Descarga electrostática	An	Protección de los maléolos

Calzado antideslizante sobre suelo cerámico con revestimiento detergente.

Calzado antideslizante sobre suelo de acero recubierto de glicerina.

= +

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024F -
67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du
SYNAMAP

0075/007/161/12/20/2909
EXT 04/03/21
Actualización: 25/04/2025

