

CONSTRUCTOR S3



Norma EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Ankle protection by
Lemaître
Protección del maléolo
contra impactos
laterales.

Del 35 al 49

Ref. CONSS30NR

Las ventajas



- Bota alta disponible con un ajuste para hombre y un ajuste para mujer.



- Cuero de alta resistencia de 2,0 mm de grosor (contra la abrasión, el desgarrado y la perforación). Ausencia de costuras laterales.

- Lengüeta con fuelle para evitar la infiltración de polvo / piedras.

- Corte reforzado y resistente a la abrasión.

- Suela Energy+ anatómica y antibacteriana: reducción del impacto, neutralización de olores.



- Puntera de protección de compuesto de fibra HDFC.



- Inserto anti perforación: textil compuesto de alta tenacidad "0" penetración.



Suela TRAIL VIBRAM®

PU/caucho nitrilo
antiestático



- Exclusiva suela técnica desarrolla en colaboración con Vibram®.
- Suela Outdoor con excelente adherencia, Hi, HRO, adecuada para condiciones climáticas adversas (frio y calor).
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Talón desenganchado (15 mm de altura) para mejorar la seguridad, especialmente en las escalas.

APLICACION

- Construcción, mantenimiento de carreteras, redes espacios verdes y actividades al aire libre.
- Profesiones que requieren una mayor protección contra los impactos laterales y el aplastamiento.



lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



CONSTRUCTEUR S3



Norma EN ISO 20345 : 2011

Características del corte

- Material superior: cuero plena flor *pull up* hidrófugo con parte superior y talón en "Groove" anti abrasión / anti desgaste.
- Lengüeta con fuelle: cuero hidrófugo.
- Cuello: sintético/ elettra
- Forro: textil 3D micro ventilado.

Características de la suela

- Nombre : TRAIL VIBRAM®
- Material: poliuretano / caucho nitrilo - Vibram® antiestático
- Suela antiestática
- Coefficiente de deslizamiento SRA:
Deslizamiento planto delantero: 0,32 (estándar $\geq 0,32$)
Deslizamiento talón delantero: 0,35 (estándar $\geq 0,28$)
- Coefficiente de deslizamiento SRB:
Deslizamiento planto delantero: 0,20 (estándar $\geq 0,18$)
Deslizamiento talón delantero: 0,17 (estándar $\geq 0,13$)

VARIANTE



Enduro S3 SRC
ENDUS30BFSN

Información practica

Ajuste mujer 35-39

Peso talla 38: 1232 g

AET N°0075/007/161/12/
20/2909 EXT 10/01/23

Ajuste hombre 40-49

Peso talla 42: 1372 g

AET N°0075/007/161/12/
20/2909 EXT 11/01/23

Envesado

Del 35 al 39

Caja 345 x 230 x 122 mm

Paquete 635 x 485 x 355 mm

10 cajas por paquete

Del 40 al 50

Caja 355 x 290 x 130 mm

Paquete 670 x 305 x 370 mm

5 cajas por paquete

Gencods

35	3237154514351	43	3237154514436
36	3237154514368	44	3237154514443
37	3237154514375	45	3237154514450
38	3237154514382	46	3237154514467
39	3237154514399	47	3237154514474
40	3237154514405	48	3237154514481
41	3237154514412	49	3237154514498
42	3237154514429		

Recordatorio de los requisitos fundamentales y adicionales de la norma EN ISO 20345 : 2011

Calzados de seguridad

SBP			
S1			A E Fo
S1P			A E Fo
S2			A E Fo Wru
S3			A E Fo Wru

Puntera 200 J: Protección del pie contra impactos y aplastamientos.

Plantilla anti perforación 1000 N: Protección del pie contra la perforación.

A	Calzado antiestático	Ci	Aislamiento de la suela al frío
E	Absorción de energía en el talón	Hi	Aislamiento de la suela contra el calor
Fo	Resistencia de la suela a los hidrocarburos	Hro	Resistencia de la suela al calor (contacto directo)
Wru	Resistencia de la parte superior a la penetración y absorción de agua	Wr	Calzado hidrófugo
	Descarga electrostática	An	Protección de los maléolos

SRA Calzado antideslizante sobre suelo cerámico con revestimiento detergente.

SRB Calzado antideslizante sobre suelo de acero recubierto de glicerina.

SRC = **SRA** + **SRB**

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024F
- 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du

SYNAMAP



0075/ 007/ 161/ 12/ 20/
2909 EXT 11/ 01/ 23
Actualización: 29/04/2024